

طابعة حرارية 80 مللي متر مع قاطع تلقائي (ض-80 - OCPP :رقم الموديل)

الميزات:

- الخامس نوع سطح المكتب أو الحائط للخيار
- D / 2D الخامس يدعم متعدد طباعة الباركود 1
- لنقل البيانات USB + LAN الخامس واجهة
- الخامس الدعم الاستلام قادم تذكير

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	حراري مباشر
سرعة الطباعة:	مم / ثانية 160
عرض لفة:	مم 79.5 ± 0.5
قطر الطباعة:	ملم 80
سمك الورق:	ملم 0.06-0.08
سعة العمود:	نقطة / خط 512 / 576dots
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB + LAN
الحياة القواطع:	مليون قطع 1
عمر رأس الطباعة:	كم 100
فلاش NV:	كيلو بايت 256
محول كهرباء:	فولت، 50 ~ 60 هرتز AC110V / 240
مزود الطاقة:	تيار مستمر 24 فولت / 1.5 أ
توريد درج النقود:	تيار مستمر 24 فولت / 1 أمبير
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية، الرطوبة (10-80٪) غير مكثف
بيئة التخزين:	٪درجة الحرارة (-10 ~ 60 °C) ؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الحرف:	ملم 1.1 * 2.1 / FontB: 1.5 * 3.0 / ANK,FontA: 1.5 * 3.0
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / 8 (EAN8 / CODE39 / ITF (مصفوفة البيانات ، PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، CODE128 / CODE93
الشخصيات:	PC347(الشمال)، PC865، (الكندية الفرنسية) PC863، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، معيار أوروبا ، كاتاكانا) PC347 (لاتيني 2) PC852، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، غرب أوروبا، اليونانية، اللغة العبرية، شرق أوروبا، إيران PC858، PT151(1251)، لاتفيا، عربي، II إيران، PC858
الخصائص البدنية:	ملم 118 * 152 * 179



OCPP-80Z





OCPP-80Z



