

الروبوت آلة طباعة حرارية pos 80 نوافذ سطح المكتب الرخيصة OCPP -80Z مع القاطع السيارات

(رقم الموديل: OCPP -80Z)

المميزات:

سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.

طباعة الباركود 2D / D يدعم متعدد 1

لنقل البيانات ؛ USB + LAN واجهة

قادم تذكير receipt دعم

المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	160 مم / ثانية
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	USB + LAN
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 1.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80 %) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(% درجة حرارة (-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90)
حجم الشخصية:	ANK ، FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 ، رمز الاستجابة السريعة ، PDF417 ، مصفوفة البيانات ،
الشخصيات:	PC347 (كاناكانا) ، PC850 (متعدد اللغات) ، أوروبا الموحدة) ، PC860 (البرتغالية) ، PC863 (الشمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، أوروبا الشرقية ، إيران) ، PC865 (الكندية-الفرنسية) ، WPC1252 ، PC866 (السيريلية رقم 2) ، PC852 (Latin2) ، PC858 ، IranII ، العربية ، اللاتفية ، PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	179 * 152 * 118mm



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

