مم usb-88 الطابعة الحرارية لمطعم

(النموذج رقم: ocportal-88 I)

:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق بها ؛

الثانية ؛ /2mm. ارتفاع سرعه الطباعة حتى 300

3-القطع الألى الاختياري ؛

4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات

المسلسل + الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، 5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام

الشبكة المحلية + usb + التسلسلي العام ، بلوتوث

6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبه لتطبيق المطبخ ؛

والريال القطري ؛ 7d-دعم الطباعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1

8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛

9. SDK للروبوت المتاحة ؛

10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛

11. متوافق مع ابسون الأوامر ESC/نقاط البيع.

:

أسلوب الطباعة	طباعه الخط الحراري
طباعه حرف	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تايوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد) ، 7xالأحرف: المبسطة الصينية 24 الأحرف التي الآن ؛
خط	A: 12 * 24 1.5 نقطه ، (W) * 3.0 (مم ؛ ح) ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ث) * 2.1 (ح) مم 24 * 24 :المبسطة/التقليدية fps ، 3.0 (W) * 3.0 (ح) مم
نوع الباركود	كودابار/الرمز/الكود/كوداك/(EAN8) جان8/(EAN13) l-E/JAN13/اتحاد الوطنيين الكونغوليين-jue
سرعه الطباعة	للواجهة المزدوجة وثلاث واجهات mm/sec ثانيه لواجهه واحده ، 250mm/300
واجهه	المسلسل + الشبكة المحلية ، وأي فاي + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام + usb ، بلوتوث + usb الشبكة المحلية
أمر الطباعة	متوافق مع الأوامر ابسون/نقاط البيع
تشغيل	فوز فيستا/وين 7/وين 8/وين 8.1/لينكس ، متوافق مع الاسبانيه ، الاستراحة للروبوت/winxp/winnt/نافذه اكس بي/Win9X المتاحة.
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 مم (عرض الطباعة 72 مم)
قطر الورق	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
قاطع	(قطع السيارات (اختياري
موثوقيه الطباعة	100 كلم
سلطه	DC24V/2.5 a
حرارة	0-45 درجه مئوية
تباين الرطوبة	10-80 في المائة
البعد الخارجي	190 * 145 * 145 (ملم)
وزن	1.60 كغ

	P/N	وصف
	ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
	اوكسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الميناء التسلسلي ، مع السيارات كتر
	ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، مع كتر السيارات
	ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB
	ocw-88-W	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
طلب معلومات	ocw-88-بول	الشبكة المحلية ، مع السيارات القاطع + USB + بلوتوث
	ocportal-88-ين	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
	ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المنفذ التسلسلي ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB
	ocportal-88-W0	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات + USB + بلوتوث