

مم 88-usb الطابعة الحرارية لمطعم

(النموذج رقم: ocportal-88 I)

- :
1. مطهر فريد مع قالب موثوق بها ؛
 - الثانية ؛ 2mm. ارتفاع سرعه الطابعة حتى 300
 - 3-القطع الألى الاختياري ؛
 - 4-الاتصال بالسلك الكهربائي لاسلكي للخيارات
 5. واجات متعددة المتاحة: الناقل التسلسلي العام ، الشبكة المحلية ؛ وأي فاي + الناقل + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ،
 6. الصوت والتنبيه الخفيفة المدعومة مناسبة لتطبيق المطبخ ؛
 - والريال القطري ؛ 7d-دعم الطابعة المتعددة لأنواع الرموز من النوع 1
 - 8-دعم اللغات الدولية المتعددة ؛
 9. SDK للروبوت المتاحة ؛
 - 10-رئيس الطابعة الموثوق بها الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر ؛
 11. نقاط البيع/ESC متوافق مع ايسون الأوامر

:

أسلوب الطابعة	طباعة الخط الحراري
طباعة حرف	نقطه/خط (افتراضي) ، 512 نقطه/خط ؛ 765 نقطه ، ودعم 18030 الخط مكتبه ، ودعم تابوان وهونج كونج التقليدية (الخط المعقد) ، 7xالأحرف: المبسطة الصينية 24 الأحرف التي الآن ؛
خط	ح (مم ؛) 3.0 * (W) نقطه ، 12 * 24 A: ب: 9 * 17 نقطه ، 1.1 (ث) * 2.1 (ح) مم ح (مم) 3.0 * (W) 3.0 ، 24 * 24 fps المبسطة/التقليدية:
نوع الباركود	كودابار/الرمز/الكود/كودك/(EAN8) جان8/(EAN13) I-E/JAN13 اتحاد الوطنيين الكونغولييين-ju
سرعه الطابعة	250mm/300 للمواجهة المزدوجة وثلاث واجهات mm/sec ثابته لواجهه واحده ،
واجهه	+ المسلسل + الشبكة المحلية ، وأي فاي + usb ، الشبكة المحلية + usb ، المسلسل + usb ، الناقل التسلسلي العام الشبكة المحلية + usb + بلوتوث ، usb
أمر الطابعة	متوافق مع الأوامر ايسون/نقاط البيع
تشغيل	Win9X/winxp/winnt للروبوت/نافذه اكس بي/Win9X المتاحة.
عرض الطابعة	(مم) عرض الطابعة 72 مم 0.5 ± 79.5
قطر الورق	83 مم
سمك الورق	0.06-0.08 مم
قاطع	(قطع السيارات) اختياري
موثوقيه الطابعة	100 كلم
سلطه	DC24V/2.5 a
حرارة	درجه مئوية 0-45
تباين الرطوبة	في المائة 10-80
البعد الخارجي	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	1.60 كغ

	P/N	وصف
طلب معلومات	ocw-88-U	منفذ الناقل التسلسلي العام ، مع قطع السيارات
	اوكسيب-88-اور	الناقل التسلسلي العام + الميناء التسلسلي ، مع السيارات كتر
	ocw-88-UL	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، مع كتر السيارات
	ocportal-88-URL	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، مع قطع السيارات + USB
	ocw-88-W	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، مع السيارات كتر
	ocw-88-بول	الشبكة المحلية ، مع السيارات القاطع + USB + بلوتوث
	ocportal-88-ين	بدون قطع السيارات ، USB منفذ
	ocportal-88-UR0	الناقل التسلسلي العام + المنفذ التسلسلي ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-UL0	الناقل التسلسلي العام + ميناء الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-URL0	المسلسل + الشبكة المحلية الميناء ، دون قطع السيارات + USB
	ocportal-88-W0	وأي فاي + ميناء الناقل التسلسلي العام ، دون قطع السيارات
	ocportal-88-BUL0	الشبكة المحلية ، دون قطع السيارات + USB + بلوتوث