

# نقطة بيع 3 بوصة طابعة رئيس الحراري OCPP-88A (نوع: رقم OCPP-88A)

## مميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. طباعة عالية السرعة تصل إلى 300 ثانية.
3. قطع السيارات اختياري.
4. الجبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات LAN + USB + بلوتوث، واي فاي LAN + المسلسل USB + LAN، USB + المسلسل USB، USB + LAN.
5. واجهات متعددة المتاحة متعددة وأنواع رمز الاستجابة السريعة الطباعة.
6. الصوت والضوء التنبيه دعم مناسبة للتطبيق المطبخ.
7. دعم 7D.
8. دعم لغات عالمية متعددة.
9. SDK لالروبوت يتوفّر.
10. رأس الطابعة موثوق بها مع 100 كيلومتر.
11. متوافق مع الأوامر EPSON ESC / POS.

## المعلومات:

| طريقة الطباعة          | الطباعة خط الحرارية  |
|------------------------|--|
| حرف الطباعة            | خط: / dots 512 / 576 dots (افتراضي) الشخصيات: الصينية المبسطة نقطة 24 ANK.   |
| الخط                   | 24 * 12 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. 24 dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم.   |
| نوع الباركود           | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 رمز، دعم مكتبة الخط 18030، ودعم تايوان وهونج كونج التقليدي (الخط المعقد)، 24x24 الأحرف. |
| سرعة الطباعة           | ثانية واحدة مزدوجة وثلاث واجهات / 300MM / 300 ثانية عن واجهة واحدة.  |
| السطح البيني           | USB، USB + LAN، USB + المسلسل USB + بلوتوث، واي فاي LAN.   |
| قيادة الطباعة          | الأوامر EPSON ESC / POS متوافق مع  |
| السائقين               | / وين فستا / ويندوز 7 / ويندوز 8 / ويندوز 8.1 Win9x Win2000 / WIN2003 نظام التشغيل / XP نافذة / الأنظمة الأساسية لالروبوت المتاحة ESPON، SDK لينكس، متوافق مع.                   |
| طباعة العرض            | 79.5 ± 0.5mm (الطباعة عرض 72 mm)   |
| ورقة قطر               | 83mm   |
| ورقة سمكرة             | 0.06-0.08mm  |
| قاطعة                  | (قطع السيارات اختياري)   |
| الموثوقية الطباعة      | 100KM  |
| قوة                    | DC24V / 2.5A   |
| درجة الحرارة           | 0-45 درجة مئوية  |
| على التفريض من الرطوبة | 10-80%   |
| البعد الخارجي          | 190 * 145 * 145 (مم)   |
| وزن                    | 1.60kg   |

| P / N         | وصف   |
|---------------|---|
| OCPP-88A-U    | مع قطع السيارات، USB منفذ                         |
| OCPP-88A-UR   | المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات USB +            |
| OCPP-88A-UL   | مع قطع السيارات، LAN منفذ USB +                   |
| OCPP-88A-URL  | المسلسل مبناء + لان، مع قطع السيارات USB +        |
| OCPP-88A-W    | مع قطع السيارات، واي فاي + منفذ                   |
| OCPP-88A-BUL  | مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث  |
| OCPP-88A-U0   | دون قطع السيارات، USB منفذ                        |
| OCPP-88A-URO  | المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات USB +           |
| OCPP-88A-UL0  | دون قطع السيارات LAN منفذ USB +                   |
| OCPP-88A-URL0 | المسلسل مبناء + لان، دون قطع السيارات USB +       |
| OCPP-88A-W0   | دون قطع السيارات واي فاي + منفذ                   |
| OCPP-88A-BUL0 | دون لصناعة السيارات في القاطع، LAN + USB + بلوتوث |