

طابعة حرارية عالية السرعة 80 مم

(الموديل: OCPP-88A)

مميزات:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية :
3. القاطع التلقائي اختياري.
4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفر مجموعة متنوعة من واجهات USB
6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
9. يوفر لنظام التشغيل Android SDK.
10. موثوقة حياة رأس الطباعة ومائة كيلومتر : الأمر EP SON ESC / POS.
11. متافق مع الأجهزة.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 نقطة / خط (افتراضي) ، 18030 دعم خط ، دعم تابوان وهو نوع كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهو نوع كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، حروف ANK.
الخط	a: 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) مم : B: 9 * 17dots ، 1.1 (عرض) * 2.1 (H) ملم 24 * 3.0 (W) dots ، 3.0 (H) * 3.0 (W) ملم (المبسطة / التقليدية: 24
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 رمز ، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثة 250
جهة تعامل	USB + USB + LAN + USB + LAN ، USB + المسلسل ، USB + LAN ، USB + بلوتوث ، USB + LAN
أمر الطباعة	متافق مع الأمر EPSON ESC / POS
سائق	ESPON هو ، و Win9X / XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux في SDK يوفر التوافق مع Android.
عرض الطباعة	(مم) عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5 مم
قطر الورق	83 ملم
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري)
موثوقية الطباعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
على النقيض من الرطوبة	10-80٪
الأبعاد	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	1.60 كجم

	ع / ن	وصف
معلومات الطلبية	OCPP -88A-U	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + منفذ USB
	OCPP -88A-UR	القاطع التلقائي ، وقطع آلي LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-URL	مع قطع آلي LAN + منفذ serial
	OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث
	OCPP -88A-U0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB
	OCPP -88A-UL0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، LAN + USB منفذ
	OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN + منفذ USB
	OCPP -88A-W0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي
	OCPP -88A-BUL0	لا قطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث



الوثائق ذات الصلة:

تخصيص*

دليل الإجراءات*

تعليمات*

من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج *

سائق Win8-64bit

سائق لينكس*

أداة إعداد معلمة الطابعة*

(عرض البرنامج التطبيقي Printdemo)

SDK البرمجيات المترافق

القرص المضغوط ملفات*