

طابعة حرارية عالية السرعة 80 مم

(الموديل: OCPP -88A)

مميزات:

1. مطهر فريد مع قالب موثوق.
2. طباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
3. القاطع التلقائي اختياري.
4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
7. دعم أنواع مختلفة من الطباعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
9. يوفر Android لنظام التشغيل SDK
10. موثوقة حياة رأس الطباعة ومائة كيلومتر ؛
11. متوافق EP SON ESC / POS.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، ANK أحرف
الخط	مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ؛ ملم (H عرض) * 2.1 ، 1.1 (H عرض) * 2.1 ، 9 * 17dots ؛ ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) ؛ 24 * 24 المبسطة / التقليدية
أنواع الباركود	رمز ، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 ، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250
جهة تعامل	USB ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN
أمر الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	ESPON ، هو ، و Win9X / XP نافذة / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ، SDK يوفر التوافق مع Android.
عرض الطباعة	(مم) عرض الطباعة 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية الطباعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
الأبعاد	190 * 145 * 145 (ملم)
وزن	كجم 1.60

ع / ن	وصف
OCPP -88A-U	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ
OCPP -88A-UR	التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ
OCPP -88A-UL	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ
OCPP -88A-URL	مع قطع ألي USB + serial + LAN منافذ
OCPP -88A-W	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي
OCPP -88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث
OCPP -88A-U0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ
OCPP -88A-UR0	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB
OCPP -88A-UL0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ
OCPP -88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB
OCPP -88A-W0	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي
OCPP -88A-BUL0	لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث

معلومات الطلبة



الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج*](#)

[سائق Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة*](#)

[\(عرض البرنامج التطبيقي\) USB Printdemo*](#)

[*SDK](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)