

# OCPP -88A 80 POS الجدار شنقا 3 بوصة استلام الطابعة الحرارية مع القاطع السيارات

(OCPP -88A: رقم الموديل)

## المميزات:

1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
2. ارتفاع سرعة الطابعة تصل إلى 300 ملليمتر / ثانية.
3. اختياري السيارات القاطع.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للحصول على خيارات Bluetooth + USB + LAN و Wifi + USB ؛ و LAN + المسلسل + USB ، USB + LAN ، USB + المسلسل ، USB ، واجهات متعددة المتاحة
5. الصوت والضوء إنذار دعم مناسبة لتطبيق المطبخ.
6. رمز أنواع الطابعة ؛ QR و 7D. دعم متعددة 1
8. دعم لغات دولية متعددة.
9. للروبوت المتاحة ؛ sdk
10. الحياة ؛ 10km. رأس الطابعة موثوق بها مع 100
11. متوافق مع أوامر EPSON ESC / POS.

## المعلومات:

طريقة الطابعة	خط الطابعة الحرارية
شخصية الطابعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 نقطة ، ودعم مكتبة الخط 18030 ، ودعم تايبان وهونج كونج التقليدية (الخط معقدة) 24x الشخصيات: الصينية المبسطة 24 ANK ، أحرف
الخط	مم ؛ 3.0 (h) * (w) نقطة ، 12 * 24 1.5 a: مم (H) * 2.1 (W) نقطة ، 9 * 17 1.1 B: مم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	رمز ، UPCA / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 الاستجابة السريعة
سرعة الطابعة	مم / ثانية للواجهة الواحدة ، 300 مم / ثانية للواجهة المزدوجة وثلاث واجهات 250
جهة تعامل	USB ، USB + Serial ، USB + LAN ، USB + Serial + LAN ، واي فاي ، Bluetooth + USB + LAN
قيادة الطابعة	متوافق مع أوامر EPS / ESC / POS
السائقين	متوافق مع ، Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux ، متاح Android لنظام SDK ، ESPON
عرض الطابعة	(مم) (عرض الطابعة 72 مم $\pm$ 0.5 79.5
قطر الورق	83mm
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	(قاطع تلقائي اختياري)
موثوقية الطابعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
التباين الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	1.60kg

	P / N	وصف
معلومات الطلبية	OCPP -88A-U	مع قطع السيارات ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR	التسلسلي ، مع قطع السيارات + USB منفذ
	OCPP -88A-UL	مع قاطع تلقائي ، USB + LAN منفذ
	OCPP -88A-URL	مع قاطع تلقائي ، USB + Serial + Lan منفذ
	OCPP -88A-W	مع قطع السيارات ، USB + منفذ واي فاي
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN ، مع قاطع تلقائي
	OCPP -88A-U0	دون القاطع التلقائي ، USB منفذ
	OCPP -88A-UR0	التسلسلي ، دون القاطع التلقائي + USB منفذ
	OCPP -88A-UL0	دون القاطع التلقائي ، USB + LAN منفذ
	OCPP -88A-URL0	بدون قاطع تلقائي ، USB + Serial + Lan منفذ
	OCPP -88A-W0	دون القاطع التلقائي ، USB + منفذ واي فاي
	OCPP -88A-BUL0	بدون قاطع تلقائي ، Bluetooth + USB + LAN