مللي متر طابعة حرارية مع القاطع التلقائي 58

(OCPP-C582 :م / ن)

سمات:

1. سرعة طباعة عالية 120 مم / ثانية
2. قطع الورق التلقائي أكثر كفاءة وملاءمة
3. يجعل الترس الكبير والمحرك الكبير الطابعة أكثر متانة
4. اساسي منفذ USB
5. LÍN ، موازيو USB BT ، USB منفذ WIأناFI لاختياري
6. دعم صفحات الرموز متعددة اللغات
7. دعم طباعة شعار نيفادا

تخصيص

نموذج	OCPP-C582
اسم	طابعة حرارية لسطح المكتب مقاس 58 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	يو اس بي بلوتوث / يو اس بي / LAN / RS232 / اساسي / موازي USB / واي فاي / للخيار USB LAN
مزود الطاقة	I nput 100 تيار مستمر	60-50 هرتز و انتاج ، 240- فولت فولت 2.6 / فولت 12 A
درج النقود	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر فتح الغطاء
عمر رأس الطابعة	50 كم
القاطع	القاطع التلقائي
متعادل	128 عازلة الإدخال K ، NV Flash 4M
مُكَمِّلات	CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	متوافق مع iOS / Android / Windows / Linux
معايير السلامة	CE ، FCC ، بنفايات إلخ
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	203 نقطة في البوصة (نقطة في البوصة)
سرعة الطباعة	120 ملم / ثانية
عرض الطباعة	48 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
تباعد الأسطر	3.75 ملم يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر
رقم السطر	الخط أ: 32 حرفًا / خط الخط ب: 42 حرفًا / خط 16- بسيطة ، خطوط صينية تقليدية
أمر الطباعة	متوافق مع ESC /POS
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / 13 يناير EAN13 / 8 يناير EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم FontB: 9 * 17 1.1 ، نقطة (W) * 2.1 (H) ملم 3.0 ، نقطة 24 * 24 :تقليدية / مبسطة (W) * 3.0 (H) ملم

مجموعة الأحرف	معيار أوروبا/ كاتاكانا PC347 البرتغالية PC860 / متعدد اللغات PC850 الشمال PC865 / الكندية الفرنسية PC863 غرب أوروبا / اليونانية / اللغة العبرية / شرق أوروبا / إيران اللاتينية 2 PC852 / السيريلية # 2 PC866 / WPC1252 1251 PT151 / لاتفيا / عربي / II إيران / PC858
وسائل الإعلام	
نوع الورق	ورق اللف الحراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
قطر لفة الورق	60 ملم كحد أقصى
سماكة الورق	0.06-0.08 ملم
بدني	
البعد	170 * 120 * 120 ملم
وزن	1.3 كجم
صندوق العبوة	220 * 200 * 150 ملم
في 1 كرتون 12	670 * 325 * 425 كجم 16.5 / ملم
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

POWER
STATUS
FEED

STATUS
FEED

注意：
POWER
STATUS
FEED

POWER
STATUS
FEED

POWER
STATUS
FEED

ocom
POWER
STATUS
FEED

注意：
POWER
STATUS
FEED