

OCPP-M06 58

تخصيص

عام	
نموذج	OCPP-M06
اسم	مم طابعة حرارية صغيرة محمولة تعمل بالبطون 58
لون	أسود
واجهه المستخدم	(و بلوتوث اختياري RS-232 و USB)
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh
محول كهرباء	تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4-5
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
وظيفة أخرى	ID & QR Code الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1
اسم الجهاز	يمكن تخصيص
اسم الحياة	50 كم
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن للتعديل تخصيصه أو تغييره س، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
مُكَلِّات	دليل CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم
دعم نظام التشغيل	Android و iOS و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203)
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى 90 مم / ثانية 70
عرض الطباعة	48 ملم
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرف / خط بسيطة وتقليدية صينية : 16 حرف / خط
أمر الطباعة	ESC /POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
حجم الشخصية	الخط ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
وسائط	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 mm
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعد	ملم 105 * 75 * 45
وزن	صافي: 360 جرام الإجمالي: 440 جرام
صندوق العبوة	ملم 190 * 120 * 70
في 1 كرتون 40	ملم / 18.36 كجم 380 * 475 * 340
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20