

مم طابعة حرارية محمولة تعمل بالبلوتوث 58

(OCPP-M06 : م / ن)

سمات:

1. حجم صغير مناسب للاستخدام المحمول
2. Windows أو Java أو Linux أو Android (أو Android IOS) دعم نظام تشغيل
3. RS232 و USB و Bluetooth دعم اتصال
4. متاح Android لنظام SDK
5. تأشيرة بلوتوث (Apple جهاز واحد من ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة ما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7)
6. استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة (1500 مللي أمبير) ، 4 ~ 5 أيام في وضع الاستعداد
7. (الطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن ، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة) طرازات محددة
8. سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية
9. كم عمر رأس الطابعة الحرارية 50
10. دعم لغات متعددة
11. مجموعة أوامر متوافقة E SC /POS

تخصيص

نموذج	OCPP-M06
اسم	مم طابعة حرارية صغيرة محمولة تعمل بالبلوتوث 58
اللون	أسود
واجهه المستخدم	(و بلوتوث) اختياري RS-232 و USB
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh
محول كهرباء	تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4-5
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
وظيفة أخرى	ID & الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1 QR Code
اسم الجهاز	يمكن تخصيص
الحياة TPH	كم 50
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن للعميل تخصيصه أو تغييره ، س، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
مُكَمَّلَات	CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
البعد قابس الطاقة	ملم 3.5 * 1.1
دعم نظام التشغيل	IOS و Android و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى 90 مم / ثانية 70
عرض الطباعة	ملم 48
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرف / خط بسيطة وتقليدية صينية : 16 حرف / خط
أمر الطباعة	ESC /POS متوافق مع
حجم الشخصية	الخط ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية

وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعاد	ملم 105 * 75 * 45
وزن	صافي: 360 جرام الإجمالي: 440 جرام
صندوق العبوة	ملم 190 * 120 * 70
في 1 كرتون 40	ملم / 18.36 كجم 340 * 475 * 380
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20





ocom
At your side

MODE POWER FEED



OCPP-M06

58MM Portable Thermal Printer



ocom
All your data

MODE POWER FEED

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



>>>Self test<<<
58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:

>>>Self test<<<
58-II Thermal Printer



Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:

>>>Comp test<<<

Bluetooth Name:***N0**
012345678901



華岡資訊科技股份有限公司
總公司：台北市中山區南京東路二段100號
分公司：台北市中正區南門外大街100號
分公司：台北市中正區南門外大街100號
分公司：台北市中正區南門外大街100號

Version : MN-C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:



58-II Thermal Printer

>>>Self test<<<



