

الطابعة الحرارية ميناء RS-232 بوضه 3 80mm M082--ocportal
(الموديل: ocw-M082)

مواصفات:

(الابعاد (ث × د × ح	98 x 103 x 45mm
وزن	280 جرام
لون	اسود
عرض الطباعة الفعال	72 مم
أسلوب الطباعة	طباعة الخط الحراري
أمر الطباعة	نقاط البيع/ESC مجموعة تعليمات متوافقة مع
سرعة الطباعة	إلى 90 مم/ثانية
قرار	(نقاط/مم) 203 نقطه في البوصه 8
طباعة الخط	في 24/24 × 12
سعة العمود	عمودا 48/24
حجم الحرف	عرض) 3.0 mm × (العرض × الارتفاع) 3.0/ 1.5 × 3.0 (الارتفاع العاشر
حجم الورق	قطر 80.0 مم إلى ± 0.1 مم × 30.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعه الأحرف	النص الأبجدي/الصيني
واجهه	(وأي فاي ، بلوتوث (اختياري ، RS-232 ، الناقل التسلسلي العام
فلاش	كيلو بايت 256
محول الطاقة	9-DC/2a
طاقة البطارية	؛ يمكن للبطارية البقاء في 4-5 يوما ، عندما 7.4 v DC/2000 mA يكون ممتلئا بالقوة ، فانه يمكن طباعه 120-150 م ورقه
مميزات أخرى	الكشف عن الورق ، الكشف عن الطاقة ، إيقاف تشغيل يدويا
ظروف العمل	درجة الحرارة:-10شحوم~50شحومالرطوبة: 10%~90 في المائة
شروط التخزين	درجة الحرارة:-20شحوم~70 شحوم الرطوبة: 5%~95 في المائة
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها لتحديد الحروف والأرقام حتى 30 حرفا.
مرور	رمز ازدواج الإدخال الافتراضي "1234" يمكن تخصيصه. الحد الأقصى 6 الملخصات.
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 مم

□□□□□□ □□□□□□:

××××××××××