طابعة RP80 الحرارية POS MMواي فاي 80 '' 3 OCPP-M083
(نموذج رقم: OCPP-M083)

ميزة

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام
واجهة: USB + RS232 + بلوتوث (خيارات)، أو USB + RS232 + واي فاي.
والعاصمة الشحن. USB
لقد اخترت عرض حالة الطباعة؛
طباعة الباركود 1D، 2Dدعم
طابعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور على الانترنت
CE مجانا لالروبوت، وفوز SDK
بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000بطاريةmAh
مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة
القاطع: القاطع اليدوي
90 سرعة الطباعة: تصل ضربات mm / ثانية
MCBF (100 :(الحياةKM

مواصفة

نموذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	72mm و
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
أوامر الطباعة	متوافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطباعة	90 حتى ضربات mm / ثانية
قرار	8 203) مم / نقطةdpi)
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدةcolumns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 (العرض مم × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 × قطرmm
سمك الورق	0.06 0.08 إلىmm و
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيني	USB، RS-232، اختياري) واي فاي، وتقنية بلوتوث)
المخزن المؤقت للبيانات	5 حتى K بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V DC / 2000MA. بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة الكاملة، ويمكن طباعة ورقة 120-150m
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل اغلاق
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10 ℃ ~ 50 ℃، الرطوبة: 10٪ ~ 90٪
شروط التخزين	درجة الحرارة: -20 ℃ ~ 70 ℃، الرطوبة: 5٪ ~ 95٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا ASCII.
كلمه السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm