

## طابعة RP80 الحرارية MM POS واي فاي 80 " 3 OCPP-M083 (نموذج رقم: OCPP-M083)

### ميزة

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام واي فاي + RS232 + USB بلوتوث (خيارات)، أو + RS232 + USB: واجهة والعاصمة الشحن. USB  
لقد اخترت عرض حالة الطباعة؛  
طابعة الباركود 1D، دعم 2  
طابعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)  
يمكن تغيير اسم الطباعة وكلمة المرور على الانترنت  
CE مجاناً للروبوت، وفوز SDK  
بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000mAh بطارية  
مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة  
القاطع: القاطع اليدوي  
ثانية / mm سرعة الطباعة: تصل ضربات 90  
MKM (الحياة): 100 MCBF

### مواصفة

نموذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	72mm و
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
أوامر الطباعة	متوافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(dpi نقطة / مم (203 8
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدة columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 × H) / 3.0x3.0mm (WXH) مم (العرض
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 × قطر mm
سمك الورق	و mm إلى 0.06 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيني	(وتقنية بلوتوث، واي فاي (اختياري، RS-232، USB)
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون 7.4V DC / 2000MA. m السلطنة الكاملة، ويمكن طباعة ورقة 150-120
ميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطنة، دليل اغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 °C ~ 50 °C، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20 °C ~ 70 °C، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، برید إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا
كلمه السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm

