

WIFI بلوتوث الطابعة الحرارية.SDK الروبوت البسيطة M083 - OCPP

(رقم الموديل : M083 - OCPP)



مميزات:

(اختياري) iOS ، دعم نظام ويندوز ، جافا ، أندرويد

الواجهة: USB + RS232 + Bluetooth (أو) USB + RS232 + WIFI :

الشحن : DC و USB

عرض حالة الطابعة OLED.

طباعة الباركود 1D ، D 2 دعم

(واحد) (اختياري iOS يمكن لطابعة واحدة أن تتصل بالأجهزة الذكية المتعددة (حتى 7 أجهزة أندرويد + جهاز

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور عبر الإنترنت

SDK مجانا لنظام Android و Win CE. IOS

ملاي أمبير بطارية ليثيوم سعة كبيرة 2000

مؤشر بطارية خاص لمراقبة حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

سرعة الطباعة: تصل إلى 90 mm / sec

MCBF (الحياة): 100 كم

تخصيص:

نموذج	OCPP -M083
وزن	256G
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعالة	72mm و
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
سرعة الطباعة	90mm تصل إلى ثانية /
القرار	نقطة / مم (203 نقطة لكل بوصة 8)
طباعة الخط	نقطة 12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0 مم)
أبعاد الورق	مм × القطر 30.0 مم ± 0.1 مم
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06 مم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
جهة تعامل	(واي فاي اختياري ، RS-232 ، Bluetooth ، USB)
البيانات العازلة	بايت K ما يصل إلى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	ملي أمبير : يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، 2000 mAh عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورقة 150-120
ميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	٪ درجة الحرارة: 10-50 °C ، الرطوبة: 10٪ ~ 90٪
شروط التخزين	٪ درجة الحرارة: 20-70 °C ، الرطوبة: 5٪ ~ 95٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفاً من أحرف ASCII.
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه. في الحد الأقصى 6 رقمية.
قبس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm



OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083



ISO **FCC** **CE** **RoHS**

قابس الطاقة للحصول على خيارات



الوضعية

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

