

بلوتوث/ ٣٣٣ ٣٣٣ طابعة حرارية 80MM

(OCPP - M083 :رقم الموديل)



مميزات:

□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□ □ □□□□□ □□□ IOS (□□□□□□)

□□□□: USB + RS232 + □□ □ (□□□□□) □□□□□ USB + RS232 + WIFI.

□□□ USB □ DC □

OLED 面板顯示效果更佳。

2 000D 1D 00000000 00000

[illegible]

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□

SDK 0000 000000000 00000 CE. IOS

2000mAh □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ : □□□□□□

00000 / 00 90 000 :00000000 0000

MCBF (100 : (□□□□□km

تخصیص

OCPP -M083	OCPP -M083
وزن	256 ز
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72 مم
طريقة الطباعة	الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة الأوامر متوافقة
سرعة الطباعة	يصل إلى 90 ملم / ثانية
القرار	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمودًا / 16 عمودًا 32
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم 3 × 3.0 / (العرض × الارتفاع)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1 30.0 mm × القطر
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / صيني كانجي
جهة تعامل	(بلوتوث) (اختياري) RS-232 ، USB
عازلة البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	أمبير. البطارية يمكن أن تبقى لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون القوة 7.4V DC / 2000mAh الكاملة ، يمكن أن تطيع ورقة 120-150
مميزات أخرى	الكشف عن الورق ، وكشف الطاقة ، وإغلاق يدوي
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10°C ~ 50°C ، الرطوبة: 10% ~ 90%
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20°C ~ 70°C ، الرطوبة: 5% ~ 95%
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها ، حرفًا ورقمًا رقميًا للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصها. في الحد الأقصى 6 الرقمية.
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm