بوصة المحمولة البسيطة بلوتوث استلام الطابعة الحرارية 3

(M / N: OCPP -M084)



١٥٥ دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد أو

Windows برنامج تشغيل لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ، IOS و Andriod لـ Povide SDK

RS232 و USB و Bluetooth اتصال

battary ذات قدرة عالية battary

سرعة طباعة أعلى 80 مم / ثانية

الحياة 50KH

المدعومة D و D مجموعة متنوعة من 1

الجرس المدمج في أكثر سهولة للمستخدم الحصول على حالة الطابعة

طبع	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
عرض الطباعة	و 72mm و
قدرة العمود	نقاط / مم ، 576 نقطة / خط 8
سرعة الطباعة	و/ ثانية 80mm
جهة تعامل	المسلسل ،USB ،بلوتوث
طباعة ورقة	γ40mm و 79.5 ± 0.5mm
تباعد الأسطر	(مم (قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
رقم العمود	عمودًا / صيني ، صيني 42 - B عمودًا / الخط 32 - A ورق بحجم 58 مم: الخط تقليدي - 16 عمودًا
حجم الحرف	B _ 1.1 × 2.1mm مم ☐21 × 12 نقطة ☐ الخط 3.0 × 1.5 ☐ A الخط ☐ ANK ☐ مم ☐21 × 24 ☐ الخط ☐ ANK ☐ الخط ☐ 1.5 × 2.1mm [انقطة 24 × 24 ☐ 24 × 24 ☐
حرف الباركود	
ورقة حرف التمديد	PC347 متعدد اللغات 8 PC850 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347 أوروبا Europe أوروبا PC863 □ الشمال PC865 الكندية-الفرنسية 8 PC852 اللبرتغالية العبرية PC866 WPC1252 PC866 PC852 (Latin2)، PC858، Iranll اللاتفية، العربية ، PC852 (Latin2)، PC858، Iranll PC852

أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417	
متعادل		
المدخلات العازلة	كيلو بايت 32	
فلاش NV	كيلو بايت 64	
قوة		
مزود الطاقة	المدخلات: AC 110V / 240V ، 50 ☐ 60HZ	
مصدر الطاقة	2A-Vالناتج: العاصمة 9	
الخصائص البدنية		
وزن	0.19KG	
الأبعاد	(العرض × الارتفاع × D) ملم 111 × 88 × 41	
متطلبات بيئية		
بيئة العمل	(٪ درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 90	
تخزين	(٪ درجة الحرارة (−10 🏿 60 ℃) الرطوبة (10 🖒 90	
بيئة		
الموثوقية		
عمر رأس الطابعة	50KM	

:الوثائق ذات الصلة

المواصفات OCPP -M084

<u>CD ملفات</u>