OCPP- M085 80mm والمحمولة طابعة لاسلكية صغيرة الحرارية

خصائص المنتجات:

-استثمارية تصميم أسلوب، أكثر الأزياء
1 دعم-D، 2 شريطD طباعة رمز
متوافقة مع أنظمة ويندوز، لينكس، والروبوت ودائرة الرقابة الداخلية
بطارية قابلة للشحن ليثيوم بوليمر، سوبر بطارية الوقت دائم، مع وظائف توفير الطاقة الذكية ومراقبة MAH، مع 2500 استهلاك الطاقة، لضمان وقت الطباعة أطول
USB -دعم، COM، واي فاي، بلوتوث، وتقنية بلوتوث، USB + بلوتوث (V2.0)، USB + بلوتوث (V3.0 + V4.0)
السلطة -الخاصة المتبقية المؤشر الضوئي، للسيطرة على السلطة طابعة في أي وقت
الصوت، دعم وتذكير خفيفة عند عدم وجود ورقة أو طباعة غير طبيعي
الطابق الاسمنت Mسقوط مضادة لل1.5

تطبيق:

التخزين، والنقل، والخدمات اللوجستية، وسوبر ماركت، والتبغ، والطاقة الكهرومائية القراءة والشؤون الحكومة المتنقلة، الشرطة المتنقلة والبريد وغيرها من الصناعات

المعلمات:

		معامل
المعلمة طباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	الطبعة العرض الفعال	72mm و
	قرار	576 8)خط / نقطةdots / 203، □□dpi)
	بريتينج سرعة	90 ضرباتmm / S
	السطح البيني	USB (معيار بروتوكول USB2.0 والروبوت، لينكس، ودعم ويندوز، الاتصالات، IOS) بلوتوث (Bluetooth2.0، Bluetooth3.0 + 4.0، ودعم الروبوت، IOS) 2.4) فاي □□□GHZ، ATA، ب ف ا، ATA + ب ف ا وضع)
	تباعد الأسطر	3.75mm(يمكن ضبط تباعد الأسطر من قبل القيادة)
	خط رقم	الخط ج: 48 شخصية / الخط الخط: 64 شخصية / الخط B بسيطة، الصينية التقليدية 24 خطوط
	حرف	معيار GB18030 الحروف الصينية مكتبة التقليدية / مبسطة
	حجم الحرف	حرف ANK، □□□□ A:1.5 × 3.0MM(12 × 24 نقطة) الخط B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 3.0 × 3.0: التقليدية / المبسطة (□□□□MM (24 × 24dots)
الطابع قانون نقابة المحامين	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	□□□□□□□□	1 كودD.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 كودD.Bar: رمز الاستجابة السريعة
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم نقطية تحميل وطباعة
وضع توفير الطاقة	توفير الطاقة الذكية	الدعم
	طباعة متغيرة السرعة	الدعم
	استهلاك	الدعم
	السكون	الدعم
Dection	الاستشعار	عدم وجود كشف الورق
مؤشر	قوة العرض	الدعم
	مؤشر تهمة	الدعم
	عدم وجود ورقة	الدعم
	زمارة	عدم وجود ورقة، طباعة ناقوس الخطر غير طبيعي
ورقة	اكتب	حراري
	عرض	79.5 ± 0.5mm و
	سماكة	≤0.12mm
	قطر الدائرة	≤40mm
	تغذية	تغذية(سهل Clameshell)
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	اكتب	القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر
	سعة	2500MAH / 7.4V ، 800 مرة يمكن شحن أكثر من استدامة طباعة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
	شاحن	9.0V / 2A
عازلة	إدخال	4KB
	NV فلاش	40KB
خصائص فيزيائية	وزن	285G
	بعد	114 * 103 * 50 (MM)
بيئة	التشغيل	80 ~ 10:رطوبة ،℃ 45 ~ 5:مؤقت٪
	تخزين	لا الندى)0٪ ~ 10:رطوبة ،℃ 50 ~ 10-:مؤقت)
الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	50KM(الطباعة Density≤12.5)
البرمجيات	سائق	ويندوز إكس بي ،، لينكس، دائرة الرقابة الداخلية، الروبوت، WIN7، لأنظمة التشغيل Win8، Win8.1، Win10