

ميني المحمولة الحرارية استلام الطابعة 80mm

(M / N: OCPP -M085)



مميزات المنتجات

- تصميم نمط الأعمال ، المزيد من الأزياء
- الباركود الطابعة 2.D ، D.دعم 1
- IOS و Android و Linux و Windows بينما تتوافق مع أنظمة
- قابلة لإعادة الشحن ، ووقت بطارية فائقة دائمة ، مع وظائف ذكية لتوفير الطاقة والتحكم في mAh مع بطارية ليثيوم بوليمر 2500 استهلاك الطاقة ، لضمان أطول وقت الطابعة
- ، WIFI + بلوتوث + USB + COM + بلوتوث أو USB + COM دعم
- ضوء مؤشر الطاقة المتبقي الخاص ، للتحكم في طاقة الطابعة في أي وقت
- دعم الصوت وتذكير خفيف عند نقص الورق أو الطابعة غير طبيعية
- مقاومة سقوط أرضية الأسمنت بطول 1.5 متر

الوضعية:

التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والسوبر ماركت والتبغ والقراءة الكهربائية والشؤون الحكومية المتنقلة والشرطة المتنقلة و غيرها من الصناعات tal pos

المعلومات:

بند	معامل	
معلمة الطباعة	طريقة الطباعة	خط حراري
	عرض الطباعة الفعال	72mm و
	القرار	نقطة في البوصة 203 mm / نقطة / خط 8 نقاط
	سرعة برنينج	90 mm / S
	جهة تعامل	Windows ، Linux ، Android ، IOS ، دعم USB 2.0 بروتوكول اتصال (USB) ، Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) ، وضع 2.4 جيجاهرتز (WIFI) ، ATA ، AP ، ATA + AP)
	تباعد الأسطر	يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر ، 3.75mm
	رقم الخط	الخط أ: 48 حرفًا / خطًا الخط B: 64 حرفًا / خطًا بسيطة ، وخطوط الصينية التقليدية 24
	حرف	القياسية الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 مكتبة
	حجم الحرف	الخط أ 3.0 × 1.5 مم 24 × 12 نقطة ANK حرف نقطة مبسطة / تقليدية 9 × 17 × 3.0 mm 1.1 × 2.1mm B الخط 3.0mm (24 × 24dot)
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العربية / اليونانية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية)
	الباركود	1 رمز D.Bar UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 رمز D.Bar QR CODE
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
وضع توفير الطاقة	توفير الطاقة الذكية	الدعم
	طباعة سرعة متغيرة	الدعم
	استهلاك	الدعم
	السكون	الدعم
Dection	المستشعر	عدم وجود الكشف عن الورق
مؤشر	عرض الطاقة	الدعم
	مؤشر الشحن	الدعم
	نقص الورق	الدعم
	زمارة	عدم وجود ورقة ، والطباعة إنذار غير طبيعي
ورقة	نوع	حراري
	عرض	79.5 ± 0.5mm و
	سماكة	≤0.12mm
	قطر الدائرة	≤40mm
	تغذية	Clameshell من السهل تغذية
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS

قوة	نوع	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن
	سعة	يمكن فرض أكثر من 800 مرة ، 2500mAh / 7.4V الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
	شاحن	9.0V / 2A
متعاذل	إدخال	4KB
	فلاش NV	40KB
خصائص فيزيائية	وزن	285G
	البعاد	114 * 103 * 50 (MM)
بيئة	التشغيل	80 ~ 10 °C الرطوبة □ □ 45 ~ 5 °C
	تخزين	□ □ 50 ~ 10 °C الرطوبة □ □ 90 ~ 10 % لا الندى
الموثوقية	طباعة رأس الحياة	50KM □ □ 12.5 ≥ كثافة الطباعة □
البرمجيات	سائق	Win7، Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ، IOS، الروبوت Win10



OCP-PP-M085





فاس الطاقة للخيار:



منطقة التطبيق:

