ميني المحمولة الحرارية استلام الطابعة 80mm

(M / N: OCPP -M085)

ميزات المنتجات

- تصميم نمط الأعمال ، المزيد من الأزياء
- الباركود الطباعة 2.D ، 1 دعم.D
- IOS و Android و Linux و Windows بينما تتوافق مع أنظمة
- قابلة لإعادة الشحن ، ووقت بطارية فائقة دائمة ، مع وظائف ذكية لتوفير الطاقة والتحكم في mAhمع بطارية ليثيوم بوليمر 2500 استهلاك الطاقة ، لضمان أطول وقت الطباعة
- دعم USB + COM + بلوتوث أو USB + COM + بلوتوث + WIFI ،
- ضوء مؤشر الطاقة المتبقي الخاص ، للتحكم في طاقة الطابعة في أي وقت
- دعم الصوت وتذكير خفيف عند نقص الورق أو الطباعة غير طبيعية
- مقاومة سقوط أرضية الأسمنت بطول 1.5 متر

الوضعية:

التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والسوبر ماركت والتبغ والقراءة الكهرمائية والشؤون الحكومية المتنقلة والشرطة المتنقلة و pos tal وغيرها من الصناعات

المعلمات:

بند		معامل
معلمة الطباعة	طريقة الطباعة	خط حراري
	عرض الطباعة الفعال	72mm و
	القرار	576 نقاط 8 خط / نقطة / mm 203 نقطة في البوصة
	سرعة بريتينج	90 ضرباتmm / S
	جهة تعامل	USB (بروتوكول اتصال USB 2.0 قياسي ، دعم Windows ، Linux ، Android ، IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) WIFI (وضع 2.4 جيجاهرتز ، ATA ، AP ، ATA + AP)
	تباعد الأسطر	3.75mm ، يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر
	رقم الخط	الخط أ: 48 حرفًا / خطًا الخط B: 64 حرفًا / خطًا 24 بسيطة ، وخطوط الصينية التقليدية
	حرف	القياسية الصينية المبسطة / التقليدية GB18030 مكتبة
	حجم الحرف	الخط أ 1.5 × 3.0 مم 12 × 24 نقطة ANK حرف الخط B 1.1 × 2.1mm 9 × 17 × 3.0 نقطة مبسطة / تقليدية 3.0mm (24 × 24dot
الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151،1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
	الباركود	1 رمزD.Bar UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 رمزD.Bar QRCODE
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية وطباعتها
وضع توفير الطاقة	توفير الطاقة الذكية	الدعم
	طباعة سرعة متغيرة	الدعم
	استهلاك	الدعم
	السكون	الدعم
Dection	المستشعر	عدم وجود الكشف عن الورق
مؤشر	عرض الطاقة	الدعم
	مؤشر الشحن	الدعم
	نقص الورق	الدعم
	زمارة	عدم وجود ورقة ، والطباعة إنذار غير طبيعي
ورقة	نوع	حراري
	عرض	79.5 ± 0.5mm و
	سماكة	≤0.12mm
	قطر الدائرة	≤40mm
	تغذية	من السهل تغذية Clameshell
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS

قوة	نوع	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن
	سعة	2500mAh / 7.4V ، يمكن فرض أكثر من 800 مرة الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
	شاحن	9.0V / 2A
متعادل	إدخال	4KB
	فلاش NV	40KB
خصائص فيزيائية	وزن	285G
	البعد	114 * 103 * 50 (MM)
بيئة	التشغيل	80 ~ 10 الرطوبة ℃ 45 ~ 5 درجة الحرارة ٪
	تخزين	90 ~ 10 ٪ الرطوبة ℃ 50 ~ 10- درجة الحرارة لا الندى
الموثوقية	طباعة رأس الحياة	50KM 12.5 ≤ كثافة الطباعة
البرمجيات	سائق	الروبوت، IOS، و Win7، و Win8، Win8.1، لينكس ،، يندوز إكس بي، Win10

قابس الطاقة للخيار:

منطقة التطبيق:

ذات صلة منتجات:

مع طباعة أقل سرعة OCPP-80Y 80mm طابعة الإيصالات الحرارية