البسيطة اللاسلكية مشروع قانون المحمولة طابعة الروبوت OCPP- M085

خصائص المنتجات:

-استثمارية تصميم أسلوب، أكثر الأزياء
رمز طباعة Dشريط 2 ،D-دعم 1
متوافقة مع أنظمة ويندوز، لينكس، والروبوت ودائرة الرقابة الداخلية
بطارية قابلة للشحن ليثيوم بوليمر، سوبر بطارية الوقت دائم، مع وظائف توفير الطاقة الذكية ومراقبة MAH، مع 2500
استهلاك الطاقة، لضمان وقت الطباعة أطول
USB -دعم، COM، واي فاي، وتقنية بلوتوث، USB + بلوتوث (V2.0)، USB + بلوتوث (V3.0 + V4.0)
السلطة -الخاصة المتبقية المؤشر الضوئي، للسيطرة على السلطة طابعة في أي وقت
الصوت، دعم وتذكير خفيفة عند عدم وجود ورقة أو طباعة غير طبيعي
الطابق الاسمنت Mسقوط مضادة لل1.5

تطبيق:

التخزين، والنقل، والخدمات اللوجستية، وسوبر ماركت، والتبغ، والطاقة الكهرومائية القراءة والشؤون الحكومة المتنقلة، الشرطة المتنقلة والبريد وغيرها من الصناعات

المعلمات:

		□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□
	□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	72mm □
	□□□□□	576 8)□□ / □□□□dots / 203□□□dpi)
	□□□□□□□□□ □□□□□	90 □□□□□mm / S
	□□□□□ □□□□□□□	USB (□□□□□□□□□ □□□□□ USB2.0 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ IOS) □□□□□□ (Bluetooth2.0□ Bluetooth3.0 + 4.0□ □□□□□□□□ □□□□□□ IOS) 2.4) □□□ □□□GHZ□ ATA□ □ □ □□ ATA + □ □ □ □□□)
	□□□□□ □□□□□□□	3.75mm(□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□)
	□□□ □□	□□□□ / □□□□□ 48 :□ □□□□ B □□□□ / □□□□□ 64 :□□□□ □□□□ 24 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
	□□□	□□□□□ GB18030 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ / □□□□□□
	□□□□□ □□□	□□□ ANK□□□□□ A:1.5 × 3.0MM(12 × 24 (□□□□□ □□□□ B:1.1 × 2.1mm(9 × 17 3.0 × 3.0:□□□□□□□□□□ / □□□□□□□ (□□□□MM (24 × 24dots)
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	□□□□□□□□□□	1 □□□D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2 □□□D.Bar:□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□
	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□	□□□□□
Dection	□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□ □□□□ □□□
□□□□	□□□□ □□□	□□□□□
	□□□□ □□□□	□□□□□
	□□□□ □□□ □□□□□	□□□□□
	□□□□□	□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□	□□□□	□□□□□
	□□□	79.5 ± 0.5mm □
	□□□□□	≤0.12mm
	□□□□□□□ □□□	≤40mm
	□□□□□	□□□□□)□□□ Clameshell)
□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□	ESC / POS
□□□	□□□□	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
	□□□	2500MAH / 7.4V□ □□□ 800 □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ 4 □□ □□□ 150 □□□□□ □□□□□□□
	□□□□	9.0V / 2A
□□□□□	□□□□□	4KB
	NV □□□□	40KB
□□□□□ □□□□□□□□□	□□□	285G
	□□□	114 * 103 * 50 (MM)
□□□□	□□□□□□□	80 ~ 10:□□□□□ □°C 45 ~ 5:□□□□□
	□□□□□	□□□□□ □□)(90 ~ 10:□□□□□ °C 50 ~ 10-:□□□□)
□□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□ □□□□□□	50KM(□□□□□□□ Density≤12.5)
□□□□□□□□□□	□□□□	□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ WIN7□ □□□□□□□ □□□□□□ Win8□ Win8.1□ Win10