

استلام الحرارية طابعة POS بلوتوث USB 80mm اللاسلكية البسيطة SDK يده المحمولة الروبوت (OCPP -M086: رقم الموديل)

الميزات:

. و دائرة الرقابة الداخلية Android و Java و Windows دعم
للتخيار RS232 و USB بلوتوث، واي فاي، اتصال
مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة طاقة الراحة
سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية
100 TPH. كم حياة
استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة

تخصيص:

البعد الشامل (W × D × H)	98×103× 45 مم
وزن	280ز
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72مم
طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة / بوصة 8
خط الطباعة	12x24 / 24x24
سعة العمود	الأعمدة / 24الأعمدة 48
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع 3.0 × 1.5
أبعاد الورق	مم × القطر 400.0 مم 0.1 ± 80.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	(بلوتوث، واي فاي (اختياري ، RS-232 ، USB
مخزن البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	فولت دس / 2000ماه يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون السلطة الكاملة ، 7.4 يمكنها طباعة ورق 120-150 متر
مميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إيقاف التشغيل اليدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10°C ~ 50°C، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20°C ~ 70°C، الرطوبة: 5% ~ 95



OCPP-M086





OCPP-M086











OCPP-M086







OCPP-M086





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات OCPP -M086](#)