

سمات:

IOS و Android و Java و Windows دعم

للخيار RS232 و USB و wifi و Bluetooth اتصال

مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة طاقة الراحة

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية

الحياة TPH كم 50

استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة

تخصيص:

عام	
نموذج	OCCP-M086
اسم	ملم طباعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 80
اللون	أسود
واجهه المستخدم	(بلوتوث / واي فاي اختياري / RS-232 / USB)
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 20 00mAh
محول الطاقة	تيار مستمر 9 فولت / 2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4-5
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
الحياة TPH	كم 50
وظائف أخرى	للتشحن USB يمكن استخدام منفذ
مُكَمَّلَات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك كهرباء ، بكره ورق ، قرص مضغوط ، يدوي
دعم نظام التشغيل	IOS و Android و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (90 مم / ثانية كحد أقصى 70
عرض الطباعة	ملم 72
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرفاً / الخط الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفاً / سطر
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
حجم الشخصية	الخط أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي صيني
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	ملم 79.5 ± 0.5
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعاد	ملم 113 * 109 * 52
وزن	الصافي: 288 جرام الإجمالي: 570 جرام
صندوق العبوة	ملم 217 * 118 * 69

في 1 كرتون 40	ملم / 23 كجم 355 * 485 * 440
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20













Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply: 9V/1.5A
17040108192 Made in China