طابعة حرارية بلوتوث 80 ملم

(رقم الموديل: OCPP- 089م)

سمات:

دعم ويندوز، جافا، أندرويد و IOS.

سرعة طباعة أعلى 90 ملم/ثانية.

عمر 50 كيلومترًا في الساعة.

استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCPP-M089
اسم	طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة مقاس 80 ملم
لون	أسود
واجهة	يو اس بي بلوتوث
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4 فولت تيار مستمر/ 2600 مللي أمبير في الساعة
محول الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير
المخزن المؤقت	فلاش: 40 K، المخزن المؤقت للإدخال: 5 K
حياة الهيدروكربونات النفطية	50 كم

وظيفة أخرى	D&QRكشف الورق، كشف الطاقة، إيقاف التشغيل اليدوي، طباعة رمز 1
مُكَمِّلات	كابل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، بكرة الورق، القرص المضغوط، الدليل
دعم نظام التشغيل	IOSأنظمة ويندوز وأندرويد و
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	8 نقطة لكل بوصة (203 نقطة/مم)
سرعة الطباعة	70 ملم/ثانية (بحد أقصى 90 ملم/ثانية)
عرض الطباعة	72 ملم
الطباعة المستمرة	قطعة لفة حرارية للبطارية المشحونة بالكامل 120
الأحرف لكل سطر	الخط أ: 48 حرفًا / سطرًا الصينية التقليدية البسيطة: 24 حرفًا/سطرًا
أمر الطباعة	POS/متوافق مع إيسك
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	دعم طباعة الباركود
حجم الحرف	الخط أ: 12*24 نقطة، 1.5(عرض)*3.0(ارتفاع) المبسطة/التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0(عرض)*3.0(ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي الصينية
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	79.5±0.5 ملم
طريقة تغذية الورق	سهولة تحميل الورق
قطر لفة الورق	40 ملم كحد أقصى
سمك الورق	0.06-0.08 ملم
بدني	
وزن	الصافي: 450 جرام. الإجمالي: 600 جرام
البعد	105*110*58 مللي متر
صندوق الحزمة	197*130*70 ملم
في 1 كرتون 20	340*320*435 مللي متر/10 كجم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف 20-

Aocom

ocom
Dynamic side
POWER
FEED

ocom
POWER
FEED

POWER
FEED
ocom

POWER
FEED

POWER
FEED

TY 18650 2600mAh 7.4V
20180610