

طابعة صغيرة محمولة مع بطاقة قابلة للشحن
OCPP -M089 : رقم الموديل

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	98 × 103 × 45mm و
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطياعة الفعال	72mm و
طريقة الطياعة	خط الطياعة الحرارية
أوامر الطياعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
سرعة الطياعة	90 ثانية / mm تصل إلى
الدقة	8 نقاط / مم (نقطة لكل بوصة 203)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع × 1.5 مم × القطر 30.0 مم ± 0.1 مم
أبعاد الورق	سمك الورق 0.06 مم إلى 0.08 مم
سمك الورق	مجموعة الأحرف أبجدي رقمي / كاتجي الصينية
واجهه المستخدم	بلوتوث (اختباري), RS-232 ، USB
بيانات العارلة	بابت K ما يصل إلى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	ملاي أمبير : يمكن للبطارية البقاء لمدة 5-4 أيام ، عندما تكون كاملة 150-120 فولت DC / 200 mAh
ميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	الرطوبة: 10٪ ~ 90٪ درجة الحرارة: 10-50°C
شروط التخزين	الرطوبة: 5٪ ~ 95٪ درجة الحرارة: 20-70°C
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيارات ، بعد أقصى 30 حرف ASCII.
كلمة السر	أدخل رمز الإقرار الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصها. في الحد الأقصى 6 رقمية.
قابس الطاقة بعد	3.5 1.1mm *



OCPP-M089



ISO **FCC** CE 



OCPP-M089



ISO CE



OCPP-M089



ISO FCC CE RoHS