طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة مقاس 58 ملم

(رقم الموديل: OCPP- 16م)

سمات:

مدعوم؛ IOS ،نظام تشغيل ويندوز، أندرويد

SDK لنظامي التشغيل Android وIOS؛

مستودع ورق 57*40؛

بطارية 3.7 فولت/2600 مللي أمبير؛

مم/سرعة طباعة عالية؛ 80

عمر رأس الطابعة الحرارية 50 كجم؛

لغات متعددة معتمدة؛

دعم أجهزة متعددة متصلة وطباعة في نفس الوقت؛

خروج/POS مدعوم الأمر.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCPP-16م
اسم	طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة مقاس 58 ملم
لون	أسود
واجهة	يو اس بي بلوتوث
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن بقدرة 3.7 فولت تيار مستمر/ 2600 مللي أمبير في الساعة
محول الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/1 أمبير
المخزن المؤقت	فلاش: 2 ،Kالمخزن المؤقت للإدخال: ما يصل إلى 94M
حياة الهيدروكربونات النفطية	كم 50
مُكَمِّلات	كابل البيانات، محول الطاقة، بكرة الورق، دليل
دعم نظام التشغيل	أنظمة ويندوز وأندرويد وIOS
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
القرار	203 نقطة/مم (8 ديسيبل متوحد الخواص)
سرعة الطباعة	50 ملم/ثانية (بحد أقصى 90 ملم/ثانية)
عرض الطباعة	48 ملم
الأحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرفًا / سطرًا الصينية التقليدية البسيطة: 16 حرفًا/سطرًا
أمر الطباعة	متوافق مع إيسك/POS
الباركود والشخصية	
حجم الحرف	الخط أ: 12*24 نقطة، 1.5(عرض)*3.0(ارتفاع) المبسطة/التقليدية: 24*24 نقطة، 3.0(عرض)*3.0(ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي الصينية
وسائط	
نوع الورق	ورق رول حراري
عرض الورق	57.5±0.5 ملم
طريقة تغذية الورق	سهولة تحميل الورق
قطر لفة الورق	40 ملم كحد أقصى
سمك الورق	0.06-0.08 ملم
بدني	
البعد	119.3*81.5*47 مللي متر
وزن	صافي: 200 جرام. الإجمالي: 330 جرام
صندوق الحزمة	150*125*67 ملم
في 1 كرتون 40	410*310*357 مللي متر/14 كجم

بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	-10 إلى 50 درجة مئوية، 20% ~ 85% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 70 درجة مئوية، 5%~95% بدون تكثيف