| | |
|---|---|
| نموذج | OCBS-2088 |
| لون | أسود أزرق |
| مادة | ÍBSPC |
| حاضِر | العمل الحالي ((((( المعيار): <195م<br>الاستعداد الحالي ( المعيار): < 130 مA |
| جهد المدخلات | 3.3 VDC (/- 10 ٪)/500مA |
| خياري واجهة | USB ، USB -CO و RS232 م |
| مؤشرات القراءة | JED L أايت وا Buzzer |
| | |
| CمOS مستشعر | 640*480pixels ، 0.3 ميجابكسل التعرض العالمي |
| مصدر الضوء | LED الضوء الأبيض |
| A iمinز L ight | النقطة الحمراء |
| دقة | 4 ميل |
| وضع الزناد | يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي |
| مقاومة الصدمة | 1. 2 س السقوط الحر على سطح الخرسانة |
| تباين الطباعة | ≥15 ٪ |
| باركود | 1D: 1 يمكن تمييز جميع رموز D القياسية بما في ذلك الرمز الخطي GS1 Databar ™ تلقائيًا وفك تشفيرها.<br>2D: م ؛ مصـفوفة البيانـات ؛ رمــز الأزتيــك axiشفرة qrcode ؛ حنكسين رمز م icroqr<br>رمـز المكـدس: GS1 Databar ؛ موسـع مكدسـة GS1 Databar مكدسـة. GS1 DATABAR ؛ مكدسـة متعـددة الاتجاهـات GS1 Databar Coمposite م ؛icroPDF417 ؛ PDF417. |
| العمق النموذجي للحقل | دقة الباركود عمق المجال<br>13 EAN-13 55 380 -ممm m ميل<br>15 CODE 128 45 480 -مم ميل<br>5 Code39 35 170 -مم ميل<br>15 ميل 2 5 340 -مم مم<br>(يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط.) |
| القراءة زاوية | لفة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة |
| **بدني** | |
| وزن | 126 : شبكة g |
| البعد | 160* 64* 86 مم |
| مربع الحزمة | 1 95 *1 05 *8 0 كجم /0.256 مم |
| 5 0 في 1 كرتون | 56 0* 41 0* 43 0m /14.1 كجم |
| بيئة | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 45 درجة مئوية ، 10 ٪ ~ 80 ٪ لا يوجد تكثيف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10 ٪ ~ 90 ٪ لا تكثيف -20 |

Aocom
All your side

All your side