

قاطع تلقائي OEM طابعة حرارية محمولة على الجدار بسطح 80 مم مع

(رقم الموديل: OCPP -80G)

المميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.
2. Supports 1 D و طابعة رموز 2 D متعددة الباركود.
3. منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا 100M.
4. Supports 256KB NV 2 مازكرة وذاكرة M اشعار التخزين وعازلة كبيرة.
5. يدعم الكشف عن علامة سوداء والنظام وظيفة تذكير ،
O POS متوافق مع سائق.
6. Supports رصد حالة الطابعة ومكافحة خسر وظيفة النظام.

المعايير الفنية:

طريقة الطابعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطابعة:	230mm / s □ 260mm / s
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	[مم] قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطابعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	+ المسلسل P المنفذ المتوازي / 25 36P LAN / USB + المسلسل USB / LAN
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطابعة الحياة:	100 كم
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	□ درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 80%) □ غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80%) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90)
حجم الشخصية:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الرمز الشريطي:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)

الشخصيات:	<p>متعدد اللغات PC850 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347</p> <p>PC865 الكندية-الفرنسية 8 PC863 البرتغالية PC860</p> <p>الشمال أوروبا الغربية اليونانية العبرية شرق أوروبا إيران</p> <p>WPC1252 PC866 , PC852 (Latin2), PC858, IranII, العربية, اللاتفية, PT151 (1251)</p>
الخصائص البدنية:	<p>الوزن: 1.25 كجم حجم المظهر: 143 × 145 × 190 مم (الطول * العرض * الارتفاع)</p>





OCPP-80G







OCPP-80G







OCPP-80G

