

## MM دعم تذكرة استلام الطابعة الحرارية OPOS USB 80 سائق (نموذج: OCPP-802)

### المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	خط / 512 dots أو 576dots
مجموعة الأحرف	مستوى أوروبا), الكنتانا) PC347, (البرتغالية) PC860, (متعدد اللغات) PC850, الشمال), PC865, (الكندية-الفرنسية) PC863, (السيريلية # 2) PC866, WPC1252, غرب أوروبا, اللغة اليونانية, العبرية, شرق أوروبا, إيران, PC852(Latin2), PC858, Iran, العربية, اللاتفية, PT151(1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 230mm
تلقي عازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	مع ESC / POS متوافق
السيطرة على درج النقود	DC 12-24V / 1A
سماكة الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	يدوي كتر
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق	XP / فوز / NT / فوز / فوز 2000 / وين ME 2003 / فوز X / فوز 9 فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
إمدادات الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V, 50 ~ 60HZ, إخراج: DC 24V / 2.5A
بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

### تفاصيل المنتج:

