

ماسح الباركود HANDFREE متعددة الاتجاهات (OCBS-T009)

الميزات:

الباركود HANDFREE الماسح الضوئي متعددة الاتجاهات
عالية الأداء 32 بت أجهزة فك التشفير.
20 خطوط المسح خمسة اتجاهات.
المظهر هو الأداء موجزة وسهلة مستقر، وذلك تمشياً مع جميع أنواع بيئة الأعمال.
USB، أو RS232، PS / 2، واجهات متعددة

المواصفات:

معايير الأداء	
مصدر الضوء	650NM الثنائيات الليزر مرئية (VLD)
عمق الميدان المسح الضوئي	0-200 ملم (UPC / EAN 100%، PCS = 90%)
نمط المسح الضوئي	اتجاهات المجال المسح 5
تفحص قيم	(بالاشعة في الثانية) متعددة الاتجاهات 1800
عدد خطوط المسح الضوئي	20
الحد الأدنى بار العرض	5mil @ PCS 90%
طباعة التباين	30% @ UPC / EAN 100%
المؤشرات (LED)	(الأزرق وأمبير، أحمر) LED اللونين
الصارفة عملية	لهجة للبرمجة وحدة التخزين
واجهة النظام	لوحة المفاتيح إسفين، RS-232C، HID USB
المعلومات المادية	
(حجم W H D (خ)	152mm * 110MM * 115 مم
الوزن	815g
كابل	مباشرة M معيار 2.0
إمالة	درجة إلى الأمام 50
اللون	أسود، رمادي
المعلومات الكهربائية	
المدخلات الجهد	5VDC ± 10%
الحالي التشغيل	85mA @ 5V (عادي)
قوة	واط 1.35
فئة الليزر	الدرجة الأولى: IEC 60825-1. الدرجة الداخليين CDRH
EMC	CE EN55022 B FCC من الفئة ب VCCI، BSMI
المعلومة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
درجة حرارة التخزين	-20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)
رطوبة	5% ~ 90% RH (لا سمح يربط بالندى)
انخفاض المتانة	M مصممة لتحمل قطرات 1.0
مستويات الضوء	(يصل إلى 4000 لوكس) مضان