□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ USB □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□
(□□□ □□□□□□: OCBS-T008)

□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□ □□□□□	650 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□	KBW□ RS232□ USB
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	
□ □ □□□□□□ □□□□) □□□□)	140 :□□□□□□□ □□□MM * 83mm * 75 □□ □□ 100 * □□ 98.3 * □□ 157 :□□□□□ □□
□□□□	282) □□□□□□□ □□□□□□g)379) □□□□□ □□ □g)
□□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□□□□□	5.0 VDC +/- 10□
□□□□□□□ □□□□□□□□	275mA
□□□□	2W
□□□□□□□ □□□□	CDRH □□□□□□□□□□ □□□□□□□. IEC 60825-1: □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	0 ° C - 40 ° C
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	-40 □□□□□□ □□□□□ 70- □□□□□□ □□□□□
□□□□□□	□□□□□□ □□□□□) □95 □□□ □5 □□□□□□□□ □□□□□□□□)
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□ □□□ 1.2 □□ □□□□□□□ □□□.
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ (□□□□□ 4844) □□□□□□□ □□□ 450 :□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ 8000 :□□□□□□□Ft □□□□□ 86111) □□□□□□□)
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□ 20 □□□□□□□□□□□ 5 □□□ 20 □□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	1500 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	0 ~ 360 □□□□□□□□□□ □□□□□□□) □□□□□)
□□□□□□□□□ □□□	+/- 50 □□□□
□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□	25 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□	0 ~ 216mm @ 13mil (100□ UPC / EAN)
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□	5 64 ~ 10 (□38) :□□mm □ 152 ~ 0 (□60) :□□ 7.8mm 10.4mil: (80□) 0 ~ 190MM 13mil: (100□) 0 ~ 216mm
□□□□□ □□□□□	5mil
□□ □□□□□□□	UPC / EAN / □□□□□□□ UCC / EAN 128□ CODE128□ 39 □□□□□□ □39 □□□□□□ Trioptic□ □93 □□□□□□ □5 □□ 2 □□□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□□□□□□ □5 □□ 2 □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □11 □□□□□□□ MSI □□□