

**الجديدة منخفضة التكلفة الروبوت نقاط البيع المحمولة H2016  
(M / N: P8000)**

نظام أندرويد 4.4 المعليه.

المعالج. شيني كوكايني رباعي النواة 1.2GHz.

الشاشة التي تعمل باللمس بأسعة 4.0 IPS بوصة.

السلامة وموثوق تماماً.

مرت شهادة السلامة. PIN إدخال. أمبير & L1 مرتبة يوتوون باي بنك الشعب الصيني.

للربط المباشر الوصول إلى الشبكة يوتوون باي نقاط البيع.

عدم الاطاعة استلام وقراءة المركود.

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، المقاومة المغناطيسية، بطاقة تماش.

معلومات نظام	ورباعية النوى 1.2GHz واللوكوم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
رام	512MB eMMC ROM. 512MB DDR2 RAM.
رام / ROM	نفاثات كحد الأقصى 32GB بوصةIPS.
كرص	مقاييس عمل باللمس نظام، 15 مقاييس الحسديه ( بما في ذلك مقاييس التشغيل، مقاييس مخصص، مقاييس التسليم نقاط البيع ومقاييس المقابلة 3 ) مقاييس شاشة 800 * 480.
لوحة المفاتيح	مقاييس عمل باللمس نظام، 15 مقاييس الحسديه ( بما في ذلك مقاييس التشغيل، مقاييس مخصص، مقاييس التسليم نقاط البيع ومقاييس المقابلة 3 ) مقاييس شاشة 800 * 480.
بطارية	بطارية ليثيوم بوليم 5700mAh
تكتون وقطني	الكاميرا زاوية واسعة 45 درجة، الجهة AF (0.3 متر) كاميرا حلقة 5
الله تصوير	المدمج في طاعة جزئية 2 بوصة
طابعه	الملحق في نظام جديد الموارق دعم AGPS
ملامح	نظام المؤشر الضوئي، وكلب مؤشر نقاط البيع
ضوء المؤشر	المدمج في اللغة، الحرس، مذكرة، فرار
صوتات	استشعار حظيرة
أجهزة الاستشعار	
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المعاطيس بطيء قطاع	ISO7811. 7812 تابية الإتجاه الضرب. MSR. المسار الآخر
IC	1 Soft. 1.8V / 3V / 5V. ISO7816. وينك النسب المقصى.
بطاقة تمار	13.56MHz. ISO / IEC 14443 A / B. nRFBC
بطاقة SAM	1 SAM Soft. 7816
لوحة المفاتيح واللغات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	أ / ب / ز / دن المدمج في الهواتف 802.11 الدعم
صوت / خدمة البيانات	Bluetooth
WPAN	V4.0 + EDR
واجهة خارجية	
واجهة USB	دعم USB2.0، USB OTG مايكرو
سان حال	حال الماصدة
الساير اللكترونات حال	ـ5 ~ 7 ومحظوظ، 500mA.
الإتصالات	USB. RS232
معلومات الدين	
الأبعاد	H 205mm * 82MM / 67MM * 33MM W D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C - 60 ° C
تحزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكافف RH 10% - 90%
اختبار السقوط	حملة الخامض 1.0 متراً
تركبة قدرة احصار	500 مرة
حماية البيئة والتسمية المستدامة	ـ8 ± نذرية الهواء ± التفريغ اتصال KV. 15 KV. نذرية الهواء ± KV
سنه الطبور	
سنه نظام	4.4 / الروبوت / SP-UI
سنه الطبور	SDK
براجم إدارة	جاج PC / MDM