

## الجديدة أجهزة قاطب اليع يده منخفضة الكلفة 2016 (M / N: P8000)

نظام أندرويد 4.4 المعليه.

المعالج. شني كوكاوم رباعي النواة 1.2 GHz.

الشاشة التي تعمل باللمس بـ 4.0 IPS بوصة.

السلامة وموثوق تماماً.

شهادة السلامة الإدخال. PIN. مرت 12. أمن: L1 مرت بونيون بأي بلد الشعب الصيني.

بيوون بـ المعاشر ربط الوصول إلى الشبكة ونطاق اليع.

دعم الطائعة استلام وفاة المركود.

دعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الملاحة المعنطة، بطاقة تماس.

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورياعية الوي 2GHzوكالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC. 512 RAM DDR2.
كاميرا	كاميرا مزدوجة الموصول المتنواني 5.
رام	رامات كحد المضى SD, 32GB.
لوحة المفاتيح	IPS.
نطاقية	IPS.
ذكاء وظيفي	IPS.
الله تصوير	الكاميرا زاوية واسعة 45 درجة، الجهة AF (0.3 متر).
طابعه	المدمج في 2 طابعه حراريه.
ملاحة	الدعم في نظام تحديد المواقع AGPS.
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الضوئي، وعلى حدة مؤشر نطاق اليع.
صوتات	المدمج في اللغة، الحرس، مكتروفن، فراز.
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة.
نقطة اليع	
موجة الصوت الدفع	الدعم.
المعاطيس بطاقة فقاعة	الكاميرا زاوية واسعة 45 درجة، الجهة AF (0.3 متر).
IC	MSR ISO7811. 7812.
بطاقة تمار	1 Soft: 1.8 فـ 3V / 5V. ISO7816.
بطاقة SAM	بـ الشبكة الصيني وـ نوع A / B: pPBOC.
لوحة المفاتيح واللغات	13.56MHz. ISO / IEC 14443 A / B:.
معلومات الشبكة	1 SAM Soft: ISO7816.
نوع الشبكة	المدمج في لوحة المفاتيح.
شبكة الطبق	الدعم.
WLAN	WCDMA 2100MHz وـ جي إس إم / جي بي إس.
صوت / خدمة البيانات	802.11 a / b / ران المدمج في الهواتف.
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR.
واجهة خارجية	
واجهة USB	وـ دعم USB2.0، مايكرو USB OTG.
سان حال	طال الماصدة.
السار الكوريات حال	5 وـ 7 وـ 10 وـ 20 وـ 500mA.
الإتصالات	USB, RS232.
معلومات الدين	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D.
وزن	500G (مع البطارية).
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C.
تحزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C.
رطوبة	دون تكافف RH 10% - 90%.
اختبار التسرب	حمالة الماخافن 1.0 بـ نتر.
ذكره قدره اختبار	500G.
حالية البيئة والتسمية المستندة	التفريغ الانصال: تفريغ الهواء ± 8KV 15 ± 8KV.
سنه الطبور	
سنه نظام	4.4 / الروبوت / SP-UI.
سنه الطبور	SDK.
برامج إدارة	حاج PC / MDM.