

الجديدة منخفضة التكلفة آلة نقاط البيع يده 2016
(M / N: P8000)

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج: GHz. يتبنى كوالكوم رايغي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 IPS بوصة
السلامة وموثوق بتصميم
شهادة السلامة الإجمال - PIN مرت L2 أمبيراً L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.
دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الطاقة المصغرة، بطاقة تماس

| | |
|---------------------------------|--|
| معلومات نظام | |
| وحدة المعالجة المركزية | ورباعية النوى GHz كوالكوم L2 |
| نظام التشغيل | الروبوت 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 512MB eMMC. 512 الذاكرة الوصول العشوائي DDR2. تخزينات كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجي بطاقة |
| عرض | IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800 عرض 4.0 |
| لوحة المفاتيح | (لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشفير نقاط البيع ومفاتيح القيادة 3 |
| بطارية | 5700MAH بطارية ليثيوم بوليمر. |
| تكوين وظيفي | |
| اله تصوير | الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح يدوي، الكاميرا خلفية 5 |
| طابعه | الدمج في 2 بوصة طابعه حرارية |
| ملاحة | الدعم AGPS، نظام تحديد المواقع |
| ضوء المؤشر | نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع |
| صوتيات | الدمج في اللغة، الخرس، ميكروفون، هزاز |
| أجهزة الاستشعار | استشعار خطوط |
| نقاط البيع | |
| موجه الصوت الذيق | الدعم |
| المعاطية بطاقة قطع | MSR ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائي الاتجاه الصرب |
| IC بطاقة | EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V -V 1.8 سولت. |
| بطاقة تماس | 13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC |
| بطاقة SAM | 1 SAM سولت، ISO7816 |
| لوحة المفاتيح والشفرات | الدمج في لوحة المفاتيح |
| معلومات الشبكة | |
| نوع الشبكة | WCDMA / GSM |
| شبكة الهاتف | WCDMA 2100MHz و |
| WLAN | و 802.11 ب / ز / ن / ت / س / م / جي بي آر إس / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| صوت / خدمة البيانات | الدعم |
| WPAN | الدعم |
| واجهة خارجية | V4.0 + EDR بلوتوث |
| واجهة USB | USB OTG ودعم USB2.0، ماكرو |
| شاحن جان | حاج الفاصحة |
| البطاري الكهربي جان | و 500mA - 7V بوجو دوس، 5 |
| الاتصالات | JSB، RS232 |
| معلومات البدني | |
| الأبعاد | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D |
| وزن | 500G (مع البطارية) |
| درجة الحرارة التشغيلية | -20 ° C - 60 ° C |
| تخزين درجة الحرارة | -40 ° C - 80 ° C |
| رطوبة | دون تكافؤ RH: 90٪ - 10٪ |
| اختبار السقوط | حماية انخفاض 1.0 متر |
| تكره فطره اختبار | 500 مرة |
| حماية البيئة والتصميم المستدامة | KV التفرغ الاتصال: تفرغ الهواء ± 8KV 15 ± |
| بنية التطوير | |
| بنية نظام | 4.4 الروبوت / SP-UI |
| بنية التطوير | SDK |
| برامج إدارة | PC / MDM حاج إدارة |