

تاريخ منخفضة التكلفة جيب نقاط البيع 2016  
(M / N: P8000)

نظام أندرويد 4.4 التشغيل.  
ومعالج ريانجى النواة. GHz بنى كوالكوم 1.2  
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة  
تصميم آمن وموثوق بها  
الماضي. PIN الاستيلاء على شهادة أمن. L2. أمبير، أمبير، L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني  
وصول ربط شبكة المباشرة يونيون باي نقاط البيع  
دعم المطابقة استلام وفائون نغاية المحاسن القراءة  
دعم لبطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الذكية، بطاقة تماس

اعدادات النظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHz كوالكوم L2
عظم	4.4 الرميوت
RAM / ROM	512MB eMMC ROM. 512MB DDR2 RAM. دعم ميكروفيون خارجي. 32 غيغابايت كحد أقصى SD بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة اللحن المتعدد. 480 * 800 شاشة 4.0
لوحة المفاتيح	3 (مفاتيح منظومة الصحافة، 15 مفاتيح الحسديه (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير نقاط البيع ومفتاح القيادة
طول	5700MAh بطارية ليثيوم بوليمر.
تكوين وظيفي	
اله تصوير	5M AF 0.3 كاسيرا (دعم مصباح بوي)، زاوية واسعة أمام كاسيرا
طابعه	5M AF 0.3 كاسيرا (دعم مصباح بوي)، زاوية واسعة أمام كاسيرا
ملاحة	طابعه حرارية 2 بوصة متكاملة
رؤيه	AGPS متكامله لتحديد المواقع، دعم
صوتيات	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
أجهزة الاستشعار	الدمج في اللغة، الخرس، ميكروفون، خزان استشعار حطوري
نقاط البيع	
دفع بوجه الصوت	الدعم
بطاقة الشريط المغناطيسي	ISO7811. 7812 بنائية الاتجاه المصنع، MSR، الشمار الثاني
بطاقة IC	EMV وبنك الشعب الصيني. ISO7816. 3V / 1.8V - 1.8 Solt.
بطاقة تماس	ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC 13.56.
بطاقة SAM	1 SAM Solt. 7816
الشفرات الرئيسية	لوحة المفاتيح المدمجة
اعدادات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و 802.11 / ا / ن / ا / ن هوائي مدمج 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	الدعم
الواجهة الخارجية	V4.0 + EDR بلوتوث
واجهة USB	دعم USB 2.0. USB OTG مايكرو
حاج نحارج	حاج القاصصه
العرض جان	و 500mA - 7 بوجو ديوس، 5
الاتصالات	JSB، RS232
المعطيات المادية	
الأبعاد	H 205mm * 82MM / 67MM * 33MM W D
وزن	500G (مع البطارية) 500G
درجة حرارة التشغيل	-20 ° C - 60 ° C
درجة حرارة التخزين	-40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكافئ RH: 90٪ - 10٪
اختبار السقوط	حمايه 1.0 متر الخريف
لغه فطره اختبار	500 مره
حمايه البيئه والتصميم المستدامة	KV تفريغ الهواء ± 15 KV. تصريف اتصال ± 8
بيئه التطوير	
بيئه نظام	4.4 الرميوت / SP-UI
بيئه التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM وبعه إدارة