

محمول نقاط البيع الطرفية الربوت مع وظيفة دفع
(M / N: P8000)

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج: GHz يبنى كوالكوم رايغي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 IPS بوصة
السلامة وموثوق بتصميم
شهادة السلامة الإجمال: PIN مرت L2 أمبيراً L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.
دعم المطابقة استلام وقراءة الباركود
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الطاقة المصغرة، بطاقة تماس

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHz كوالكوم L2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	RAM 512MB eMMC 512 الوصول العشوائي DDR2. 32MB DDR2 تخزينات كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد: 480 * 800 عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح: 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير نقاط البيع ومفتاح القيادة B
بطارية	5700MAH بطارية ليثيوم بوليمر.
تكوين وظيفي	
اله تصوير	الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح يدوي، الكاميرا خلفية 5
طابعه	الدمج في 2 بوصة طابعه حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	الدمج في اللغة، الخرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطوط
نقاط البيع	
موجه الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائي الاتجاه الضرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، 1.8 Volt
بطاقة تماس	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و 802.11 ب / ز / ن / ت / ج / س أم / جي بي آر إس / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	V4.0 + EDR بلوتوث
واجهة USB	USB OTG ودعم USB2.0، ماكرو
شاحن جان	حاج القاصصة
البطار الكهربي جان	و 500mA - 7V بوجو دوس، 5
الاتصالات	JSB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكافؤ RH: 90٪ - 10٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
مكرة فطره اختبار	500 مرة
حماية البيئة والتوصية المستدامة	KV التفرغ الاتصال: تفرغ الهواء ± 8KV 15 ±
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
برامج إدارة	MDM / جناح إدارة PC