

المحمول المدفوع مسبقا نظام البيع Androidالأجهزة المحمولة الرخيصة P8000 3	
نظام أندرويد 4.4 التشغيل رعاية البواء: GHz وكالكوم معالج 1.2 الشاشة التي تعمل باللمس بالشفعة، IPS 4.0 بوصة تصميم آمنة وموثوق بها مصادقة الأمان عن طريق إدخال الرقم السري، L2. أمبير؛ L1. بنك الشعب الصيني UnionPass الذي أقره يونيون باي الوصول المباشر وصول شبكة نقاط البيع. الدعم استلام الطابعه وقانون نقابة المحامين القراءة دعم بطاقة الشريط المغناطيسي، الطاقة المغنطه، بطاقة تماس	
نظام المعلمات	
وحده المعالجة المركزية	ورباعية النوى، GHz كوالكوم 1.2 الريوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 الذاكرة الوصول العشوائي دعم لبطاقة الذاكرة الرقمية المؤتمنة الصغيرة الخارجية، تصل إلى 32 جيجا بايت IPS بوصة بالشفعة، اللمس المتعدد، 480 * 800، عرض 4.0
RAM / ROM	المس مفتاح النظام، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، ونقاط البيع مفتاح كلمة 3 السر ومفتاح الأوامر)
عرض	بطارية ليثيوم بوليمر، 4000 مام
لوحة المفاتيح	
بطارية	
التكوين وطبقة	الأمامية التي تواجه واسعة الزاوية M (دعم مصباح يدوي)، وكاميرا AF (0.3) الكاميرا الخلفية 5 الدمج في طابعه حرارية 2 بوصة الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع مؤشر النظام، مؤشر نقاط البيع الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز استشعار خطورة
التصوير	
طابعة	
ملاحة	
ضوء المؤشر	
سمعي	
أجهزة الاستشعار	
نقاط البيع	
دفع سونيك	تعلق
بطاقات ممغنطة ضرية بالعضا	ISO7811، 7812 ثلاثة المسار، في اتجاهين انزلاق MSR
الطاقة المغنطه	EMV، بنك الشعب الصيني و، ISO7816، 3V / 5V، 1.8 ويدعم Solt. 1
بطاقة عدم الاتصال	13.56 ميغاهيرتز، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt. ISO 7816
كلمة السر لوحة المفاتيح	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	ميغاهيرتز WCDMA 2100 ميغاهيرتز EDGE 850/900/1800/1900 / جي إس إم / جي بي آر إس A / B / Z / ن المدمج في الهوائي 802.11
WLAN	
خدمات الصوت / البيانات	تعلق
WPAN	4.0 + EDR بلوتوث
الواجهة الخارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB2.0 مايكرو
مقيس شاحن	جاء العاصمة
مقيس الكهربية	و 500mA - 7، بوجو ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
المعلومات المادية	
حجم	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية -40
رطوبة	دون تكافئ RH 90% ~ 10%
اختبار السقوط	حمية انخفاض 1.0 متر
اختبار السقوط الأسطوانة	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
برامج إدارة	MDM / كمبيوتر إدارة جناح