المحمول المدفوعة مسبقا نقاط البيع IGAndroidلأجهزة المحمولة الرخيصة P8000 3
نظام أندرويد 4.4 التشغيل.
رباعية النواة. GHzكوالكوم معالج 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. IPS 4.0 بوصة
تصميم آمنة وموثوق بها
مصادقة الأمان عن طريق إدخال الرقم السري. .L2 أمبير؛ & L1 بنك الشعب الصيني UnionPass الذي أقره
بونيون باي الوصول المباشر وصول شبكة نقاط البيع.
الدعم استلام الطباعة وقانون نقابة المحامين القراءة
.دعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس

نظام المعلمات	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHzكوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 ذاكرة الوصول العشوائي MB / 1GB DDR2.
	دعم لبطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة الصغيرة الخارجية، تصل إلى 32 جيجا بايت
عرض	IPS بوصة بالسعة، اللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	المس مفتاح النظام، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، ونقاط البيع مفتاح كلمة 3 السر ومفتاح الأوامر)
بطارية	بطارية ليثيوم بوليمر، 4000 ماه
التكوين وظيفة	
الة تصوير	الأمامية التي تواجه واسعة الزاوية Mدعم مصباح يدوي)، وكاميرا 0.3) IM AF الكاميرا الخلفية 5
طابعة	المدمج في طابعة حرارية 2 بوصة
ملاحة	الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	مؤشر النظام، مؤشر نقاط البيع
سمعي	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
دفع سونيك	تعليق
بطاقات ممغنطة ضربة بالعصا	MSR ثلاثة المسار، في اتجاهين انزلاق ISO7811، 7812
البطاقة الممغنطة	EMVبنك الشعب الصيني و ISO7816، ويدعم 1.8 Solt، V / 3V / 5V
بطاقة عدم الاتصال	13.56 ميغاهيرتز، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO 7816
كلمة السر لوحة المفاتيح	المدمج في لوحة المفاتيح
معلمات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100 ميغاهيرتز
	EDGE 850/900/1800/1900 ميغاهيرتز / جي إس إم / جي بي آر إس
WLAN	أ / ب / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11
خدمات الصوت / البيانات	تعليق
WPAN	بلوتوث V4.0 + EDR
الواجهة الخارجية	
واجهة USB	مايكرو USB2.0، ودعم USB OTG
مقبس شاحن	جاك العاصمة
مقبس الكهرباء	5 بوجو ديوس، V - 500mA و
الاتصالات	USB، RS232
المعلمات المادية	
حجم	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة حرارة التشغيل	-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية
رطوبة	10٪ ~ 90٪ RH دون تكاثف
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
اختبار السقوط الأسطوانة	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVالتفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15 ±
بيئة التطوير	
بيئة نظام	الروبوت 4.4 / SP-UI
بيئة التطوير	SDK
برامج إدارة	كمبيوتر إدارة جناح / MDM