

قدمت الصين مصنع لمسة شاشة عالية الجودة بور المحمول أعلى متابعة جهاز نقاط البيع (M / N: P8000)	
نظام أندرويد 4.4 العملية. المعالج: GHz بنين كوالكوم رياغي النواة 1.2 الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 IPS بوصة السلامة ومؤتوق تصميم شهادة السلامة الإدخال: PIN مرت. L2 أمبير؛ L1 6 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع. دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، بطاقة المصغرة، بطاقة تماس	
معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	جورانيغ النوى GHzكوالكوم L2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC. 512 ذاكرة الوصول العشوائي 2. DDR2 تخفيات كحد أقصى 32. micro SD. الدعم الخارجي بطاقة IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800. عرض 4.0 (لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشغيل إيقاف البيع ومفاتيح القيادة 3 MAhبطارية ليثيوم بوليمر، 5700
عرض	
لوحة المفاتيح	الكاميرا خلفية 5
بطارية	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
تكوين وتطبيقات	الدعم AGPS. الدمج في نظام تحديد المواقع
اله تصوير	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
طابعة	الدمج في اللغة، الحرس، ميكروفون، هزاز
ملاحظة	استشعار خطوري
ضوء المؤشر	
صوتيات	
أجهزة الاستشعار	
نقاط البيع	
موجه الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الصرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، 1.8 Sol، 1.8
بطاقة تماس	13.56MHz، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Sol، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و 802.11 أ / ب / ز / ن الدمج في الهوائي
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	EDR + V4.0 بلوتوث
واجهة خارجية	
USB واجهة	USB OTG ودعم، USB2.0، مايكرو
شاحن جاك	جاك العاصمة
البطار الكهربائي جاك	و 500mA - ٧ بوجو دبوس، 5
الاتصالات	JSB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	دون تكايف RH: 90٪ ~ 10٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة فطرة اختبار	مرة 500
حماية البيئة والتسمية المستدامة	KVالتفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 8KV 15
بيئة التطوير	
بيئة نظام	4.4 / SP-UI الروبوت
بيئة التطوير	SDK
برامج إدارة	MDM / PC جناح إدارة