

| <p>رخصة الروبوت موبائل الأعلى متابعه أجهزة نقاط البيع Gمحمول الجيل الثالث P8000 3</p> <p>نظام البرود 4.4 المملية.<br/> المعالج: GHz. بنى كوالكوم راعي البراه 1.2<br/> الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة<br/> السلامة وموثوق تصميم<br/> شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني<br/> يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.<br/> دعم البطاقة استلام وقراءة الباركود<br/> يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة المغنطة، بطاقة تماس</p> |   |
|--|---|
| معلومات نظام   |   |
| وحدة المعالجة المركزية   | ورباعية النوى، GHz كوالكوم 1.2  |
| نظام التشغيل   | الروبوت 4.4   |
| RAM / ROM  | ROM 4GB eMMC. 512 العنشواتي<br>مباكرة الوصول العنشواتي 1GB DDR2.<br>عنايات كحد أقصى 32 micro SD، الدعم الخارجي بطاقة    |
| عرض  | IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0   |
| لوحة المفاتيح  | لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح محصص، مفتاح التشغيل نقاط 3 (البيع ومفتاح القيادة) |
| بطارية   | البطارية mAh بطارية ليثيوم بوليمر، 4000   |
| تكوين وظيفي  |   |
| آلة تصوير  | الكاميرا زاوية واسعة مدعم مصباح يدوي، (الجهة 0.3) SM AF كاميرا خلفية 5  |
| طابعة  | المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية   |
| ملاحة  | الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع  |
| ضوء المؤشر   | نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع  |
| صوتيات   | المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز  |
| أجهزة الاستشعار  | استشعار خطورة   |
| نقاط البيع   |   |
| موجة الصوت المدفوع   | الدعم   |
| المغناطيسية بطاقة قطاع IC  | MSR 7812، 7811 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الضرب   |
| بطاقة تماس   | EMV بنك الشعب الصيني و، ISO7816، 3V / 5V، 1.8 صولت، 1   |
| بطاقة SAM  | 13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC  |
| لوحة المفاتيح والشفرات   | 1 SAM صولت، ISO7816   |
| معلومات الشبكة   | المدمج في لوحة المفاتيح   |
| نوع الشبكة   | WCDMA / GSM   |
| شبكة الطيف   | WCDMA 2100MHz و<br>EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و<br>802.11 ا / ب / ز / ن المدمج في الهوائي                              |
| WLAN   | الدعم   |
| صوت / خدمة البيانات  | 4.0 + EDR بلوتوث  |
| WLAN   |   |
| واجهة خارجية   |   |
| واجهة USB  | USB OTG ودعم، USB 2.0 مايكرو  |
| شاحن جان   | جان العاصمة   |
| التيار الكهربائي جان   | و 500mA، 7-بوجو ديوس، 5   |
| الاتصالات  | USB، RS232  |
| معلومات البدني   |   |
| الأبعاد  | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D  |
| وزن  | 500G (مع البطارية)  |
| درجة الحرارة التشغيلية   | -20 ° C ~ 60 ° C  |
| تخزين درجة الحرارة   | -40 ° C ~ 80 ° C  |
| رطوبة  | 10% ~ 90% RH، دون تكاثف   |
| اجتياز السقوط  | حماية انخفاض 1.0 متر  |
| بكرة فطرة اختبار   | 500 مرة   |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة  | KV التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15   |
| بنية التطوير   |   |
| بنية نظام  | 4.4 الروبوت / SP-UI   |
| بنية التطوير   | SDK   |
| برامج إدارة  | PC / MDM جناح إدارة   |