

P8000	
معلومات نظام	وواجهة البوابات
وحدة المعالجة المركزية	المعالج GHz رباعي النواة 4.4 GHz.
نظام التشغيل	الشاشة التي تعمل باللمس IPS بوصة 4.0.
RAM / ROM	ذاكرة الوصول العشوائي 512 MB / 1GB DDR2.
عرض	عينات كد اففن 32 بتips بوصةIPS بوصة 4.0.
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الحساسية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصصة، مفاتيح تصفير نقاط البيع) (البيع وفتح القادة)
بطارية	بطاريةmAh ليثيوم يومن، 4000
تكوين وظيفي	الكاميرا زاوية واسعة 45 درجة بـ AF (0.3 متر إلى 5 متر)، الجهة 5 ملليمتر خلفية
اللens التصوير	المدمج في 2 بوصة طباعة حرارية
طاعة	الدعم الداخلي AGPS.
ملاحة	نظام الملاحة GPS.
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الضوئي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
موبيات	الدائم في اللغة، الحرس، مكرر، هازار
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة نقاط البيع
موجة الموتور الدفع	الكاميرا زاوية واسعة 45 درجة بـ AF (0.3 متر إلى 5 متر)، الجهة 5 ملليمتر خلفية
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR ISO7811، 7812 المسار الثنائي، ثنائية الإتجاه الصعب
بطاقة IC	1 Solit. 1.8 V / 3V. ISO7816.
بطاقة نهائس	بنك الشعب الصيني EMV
بطاقة SAM	13.56MHz. ISO / IEC 14443 نوع A / B, QPBOC
لوحة المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر	1 SAM Solit. ISO7816
معلومات الشبكة	المدمج في لوحة المفاتيح
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	جى إس إم / جى إس إم / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
صوت / خدمة البيانات	802.11 ب / ز / ز ن المدمج في الواى
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	بلوتوث V4.0 + EDR
واجهة USB	و دعم USB2.0 مايكرو
شاحن جوال	جاك العاصمه
التيار الكهربائي جوال	5V - 500mA و
الوصلات	يوجو دبوب.
معلومات البدن	USB, RS232
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تحريك درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
وطوية	10٪ ~ 90٪ RH دون تكافؤ
اختبار السقوط	حالة انخفاض 1.0 مترا
باردة قطرة اختبار	500 مرتبة
حماية البيئة والتسمية المستدامة	التقريغ الانصال: تفريغ الهواء ± 8KV 15 ± 1KV
بيان التطوير	
بيان نظام	4.0 / SP-UI
بيان التطوير	SDK
برامج إدارة	جهاز PC / MDM