

معلومات عامة نوع المنتج : هاتف ذكي نموذج المنتج : P8000 3 الشركة : سامسونج نوع الشاشة : شاشة LCD نوع الكاميرا : كاميرا خلفية 5 نوع البطارية : بطارية ليثيوم بوليمر 4000	
معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى، 1.2GHz كوالكوم
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC، 512 ميجابايت الوصول العشوائي MB / 1GB DDR2، 32 ميجابايت كحد أقصى micro SD، الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد، 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشغيل نقاط 3 (البيع ومفتاح القيادة
بطارية	البطارية 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر،
تكوين وظيفي	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة مدعم مصباح يدوي،، الجبهة 0.3 SM AF كاميرا خلفية 5
طابعة	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت الدقيق	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائي الاتجاه الضرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، 1.8 صولت، 1
بطاقة تماس	نوع A / B، qPBOC 13.56MHZ، ISO / IEC 14443
بطاقة SAM	1 SAM Solit، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و 850/900/1800 / 1900MHz EDGE / جي إس إم / جي بي آر إس
صوت / خدمة البيانات	أ / ب / ز / ن الدمج في الهوائي 802.11
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	EDR + 4.0 بلوتوث V
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB2.0 مايكرو
شاحن جان	جاء العاصمة
التيار الكهربائي جان	و 500mA - ٧ فولت وجود ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	دون تكافؤ RH 90٪ ~ 10٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة فطرة اختبار	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15
بيئة التطوير	
بيئة نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بيئة التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة