

الروبوت المحمول المحمولة نقاط البيع تماس قارئ البطاقة الذكية P8000S

<p>نظام أندرويد 4.4 العملية. المعالج: GHz. بنين كوالكوم راعي النواة 1.2 الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة، 4.0 IPS بوصة السلامة وموثوق تصميم شهادة السلامة الإدخال، PIN مرت، L2 أمبير؛ & L1 مرت بنين باي بنك الشعب الصيني بنين باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع. دعم البطاقة الآسلاام وقرائة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس</p>	
معلومات نظام	ورباعية النوى GHz كوالكوم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 MB ذاكرة الوصول العشوائي / 1GB DDR2.
RAM / ROM	تغيايت كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد، 800 * 480. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التنشيط نقاط 3 (البيع ومفتاح الفأرة)
بطارية	البطارية 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر،
تكوين وظيفي	الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح بدوي، الوجهة 0.3 AF كاميرا خلفية 5
آلة تصوير	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
طابعة	الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع
ملاحة	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
ضوء المؤشر	الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
صوتيات	استشعار خطورة
أجهزة الاستشعار	
نقاط البيع	الدعم
موجة الصوت الدفع	MSR ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائي الاتجاه الضرب
المغناطيسية بطاقة قطاع	EMV بنك الشعب الصيني و، ISO7816، 3V / 5V، 1.8 Solt.
بطاقة IC	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة تماس	1 SAM Solt، ISO7816
بطاقة SAM	الدمج في لوحة المفاتيح
لوحة المفاتيح والشفرات	
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و جي إس إم / جي بي آر إس
WLAN	ا / ب / ز / ن الدمج في الهوائي 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	V4.0 + EDR بلوتوث
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم USB2.0 مايكرو
شاحن جال	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جال	و 500mA - 7V، بوجو ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	دون تكاتف RH 90٪ ~ 10٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قطره اختبار	مرة 500
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15 ±
بيئة التطوير	
بيئة نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بيئة التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة