

## جهاز زائر الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة

(م/ن: بي سي-003)

### تخصيص

نموذج	PC-003
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.6
السكن	جميع المواد المعدنية
عرض	
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة
القرار	لوحة IPS 1920*1080
سطوع	شمعة/م <sup>2</sup> 250
زاوية العرض	الأفق: 178؛ عمودي: 178
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.6 بوصة بدون وظيفة اللمس، دقة 1080*1920 للخيار
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron J6412، 2.0 وحدة المعالجة المركزية المركزية 2.0 للخيار Core I3 / I5 4th
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت، SO-DIMM DDR4، فتحة * 1 (افتراضي) 8 جيجابايت للخيار
جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
صوتي	Real Tek ALC662 ALC5640 على متن شريحة الصوت
لان	10/100 شريحة، شريحة Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	ويندوز 10/11
الماسح الضوئي	D/2D ماسح الباركود 1
مكبر الصوت	مكبر صوت 8 أوم 3 وات
دعم NFC	بطاقات تماس من النوع A&B ISO14443، S50، S70
الماسح الضوئي للتعرف الضوئي على الحروف (OCR).	OCR دعم المسح الضوئي
آلة تصوير	المدمج في الكاميرا المدعومة
الاتصال	

منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (J6412 و RK3568)	زر الطاقة*1
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1
	الشبكة المحلية: RJ-45*1
	يو اس بي *4
	اتش دي ام اي*1
	في جي ايه*1
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~80%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج DC12V/5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب











