# نظام POS الخدمة الذاتية الكل في واحد Windows / lorid اختصار الثانيA بوصة 15.8

# (واط / أ-POS-1508:م / ن)

تحتوي المحطة الطرفية على تصميم جسم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم تعمل بنظام التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدات من قبل العملاء ، هذا النموذج VFD أو MSR العرض أو nd للخيار ، ومن السهل التثبيت 2 windows ذكري المظهر و مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ولديه واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

## سمات:

للخيار Android إنتل سيليرون سلسلة ولوحة
جيجا بايت و 256 جيجا بايت للخيار SSD 128 ، غيغابايت SSD 64 سائق صلب ماتساتا
لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
للعملاء VFD220 و MSR عرض جانبي اختياري
شاشة مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش Ture

## تخصيص

| نموذج | واط POS-1508 | أ-POS-1508 |
|---|---|---|
| اسم | بوصة تعمل باللمس ويندوز نقاط البيع الطرفية 15.8 | بوصة تعمل باللمس الروبوت محطة نقاط البيع 15.8 |
| الإسكان | والمعدن مجتمعين ABS بلاستيك | |
| اللون | كامل الجسم آلة اللون الأبيض عادة | |
| عرض | | |
| حجم الشاشة الرئيسية | بوصة تعمل باللمس 15.8 | |
| ريسولوتون | 1920 * 1080 | |
| سطوع | 350cd / 2 م | |
| رأي زاوية | الأفق: 160 عمودي: 150 | |
| يلمس شاشة | بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطة | |
| العرض الفرعي | شاشة 15.8 و 15.6 بوصة بدون وظيفة تعمل باللمس ، الدقة 1920 * 1080 دقة للخيار | |
| أداء | | |
| اللوحة الأم | شركة انتل Celeron Bay Trail J1900 2.0 بسرعة جيجاهرتز أو Intel core I3 / I5 4th توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار | وحدة المعالجة المركزية ARM Cortex-A17 -RK 3288 رباعية النواة 1.8 جيجا هرتز |
| نظام ذاكرة | 1 * SO-DIMM DDRIII 4 1600 / * 1333 فتحة ، دعم جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار | جيجا للخيار 4 ، DDRIII على متن 2 جيجا |
| جهاز التخزين | جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماساتا | جيجا بايت 32 TF دعم بطاقة ، eMMC جيجا بايت 16 |
| صوتي | شريحة الصوت Real Tek ALC662 على متن الطائرة ALC5640 | على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan مدمج في فتحة Mini PCI-E ، ودعم وحدة WIFI المدمجة | 10 م 100 / م RTL8201F ، 10 م 1000 / م 100 / م للخيار RTL8211E |
| نظام التشغيل | لينكسPOSشبابيك 7/8/10 ، جزءا لا يتجزأ ، نحن | Android 8.1 |
| الماسح الضوئي | 480 * 640 ماسح الباركود CMOS 1D / 2D | |
| مكبر الصوت | مكبر صوت 4 أوم 3 واط | |
| طابعة | طابعة حرارية 58/80 مم مع قاطع تلقائي | |
| الاتصال | | |
| منفذ الإدخال / الإخراج الخارجي (J1900 و RK3288) | قوة زر 1 | |
| | 12V DC 1 * في جاك | |
| | الشبكة المحلية: RJ-45 * 1 | |
| | USB * 5 | |
| | غير متاح | بطاقة TF * 1 (بطاقة SIM * 1 للخيار) |
| | لدرج النقد RJ11 1 * | |
| بيئة | | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 | |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية -10 | |
| رطوبة العمل | لا تكاثف 80٪ ~ 10٪ | |
| رطوبة التخزين | لا تكاثف 90٪ ~ 10٪ | |
| مُكَمِّلات | | |
| محول الطاقة | محول الإخراج DC12V / 5A ، مدخلات طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز | |
| سلك الطاقة | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب | |
| سائق القرص المضغوط | سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل | |

| | |
|---|---|
| آخر | |
| امتثال | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |

Aocom®
At your side

# POS-1508

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-1508

Aocom®
At your side

# POS-1508

Aocom®
At your side

# POS-1508

Aocom®
At your side

# POS-1508

Aocom®
At your side

# POS-1508

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-1508

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-1508