

شاشة (POS-1508) Pos Android Restaurant 4G مزدوجة تعمل باللمس متجر طباعة الإيصالات الحرارية Pos نظام المقهى

(M / N: POS-1508)

بتصميم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم OCOM تتميز محطة نقاط البيع ذات الشاشة العريضة أو MSR للخيار ، ومن السهل تثبيت الشاشة الثانية أو windows و Android تعمل بنظام التشغيل كوحدة من قبل العملاء. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة غطاء خلفي وله VFD واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

للخيار Android ولوحة Intel Celeron سلسلة
للخيار GB و SSD 128GB 256 و Hard Driver Msata SSD 64GB
لوحة لمس سعوية متوقعة متعددة النقاط
شاشة VFD220 و MSR شاشة اختيارية للعميل
مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش Ture

تحديد:

نموذج	POS-15 08 -W	POS-15 08 -A
اسم	بوصة تعمل باللمس 15.8 ويندوز نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت 15.8 محطة نقاط البيع
الإسكان	البلاستيك والمعدن مجتمعين ABS	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأبيض عادة	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 8 بوصة 15.	
ريسولوتون	1920 * 1080	
سطوع	3 5 0cd / م ²	
ngle مشاهدة ملف	الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1	
لمس الشاشة	بالسعة لللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.8 و 15.6 بوصة بدون وظيفة تعمل باللمس ، الدقة 1920 * 1080 دقة للخيار	
أداء		

اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail بسرعة 2.0 جيجا هرتز أو J1900 وحدة المعالجة المركزية Intel Core I3 / I5 من الجيل الرابع للخيار	ARM وحدة المعالجة المركزية Cortex-A17 -RK 3288 رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز
ذاكرة النظام	1 * SO-DIMM DDRIII , دعم 4 1600 / * 1333 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	2 GB DDRIII , 4GB على متن للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو 64 SSD ماسانا أعلى ، حتى 256 جيجابايت	دعم بطاقة ، eMMC جيجا بايت 16 بسرعة 32 جيجا بايت TF
صوتي	Real Tek على متن الطائرة ALC662 شريحة الصوت ALC5640	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan Mini PCI-E مدمج في فتحة الدمجة WIFI ودعم وحدة	10 م / 100 RTL8201F ، 10 م 1000 / م 100 / RTL8211E للخيار
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux	أندرويد 8.1
الماسح الضوئي	ماسح الباركود 640 * 480 CMOS 1D / 2D	
الذروة S	مكبر صوت 4 أوم 3 واط	
طابعة	طابعة حرارية 58/80 مم مع قاطع تلقائي	
الاتصال		
منفذ الإدخال / الإخراج و (J1900) الخارجي (RK3288)	1 * p زر	
	في جاك * 12V DC 1	
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية	
	5 * USB	
	غير متاح	1 * SIM بطاقة ، 1 * TF بطاقة (للخيار)
لدرج النقد * 1 RJ11		
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 1 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد والمدخلات ، محول 110-240 خرج DC12 V / 5A	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ و متاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق للمس بالداخل	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	

:المزيد من صور المنتجات المعروضة









