

بيع أنظمة نقاط البيع 80 ملم ماسحة (POS-1508) Ocom Mini Pos طابعة قطع أوتوماتيكية رخيصة

(M / N: POS-1508)

بتصميم أنيق ونحيف للغاية ، ولديها لوحة أم OCOM تتميز محطة نقاط البيع ذات الشاشة العريضة أو MSR للخيار ، ومن السهل تثبيت الشاشة الثانية أو windows و Android تعمل بنظام التشغيل كوحدة من قبل العملاء. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة غطاء خلفي وله VFD واجهات إدخال / إخراج غنية ليتم توصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:

للخيار Android ولوحة Intel Celeron سلسلة
للخيار GB و SSD 128GB 256 و Hard Driver Msata SSD 64GB
لوحة لمس سعوية متوقعة متعددة النقاط
شاشة VFD220 و MSR شاشة اختيارية للتعديل
مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش Ture

تحديد:

نموذج	POS-15 08 -W	POS-15 08 -A
اسم	بوصة تعمل باللمس 15. 8 ويندوز نقاط البيع الطرفية	بوصة تعمل باللمس الروبوت 15. 8 محطة نقاط البيع
الإسكان	البلاستيك والمعدن مجتمعين ABS	
اللون	كامل الجسم آلة اللون الأبيض عادة	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 8 بوصة 15.	
ريسولوتون	1920 * 1080	
سطوع	3 5 0cd / م ²	
ngle مشاهدة ملف	الأفق: 1 60 ؛ عمودي: 1 50	
لمس الشاشة	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.8 و 15.6 بوصة بدون وظيفة تعمل باللمس ، الدقة 1080 * 1920 دقة للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail بسرعة 2.0 جيجا هرتز أو J1900 وحدة المعالجة المركزية الجيل الرابع Core I3 / I5 من الجيل للخيار	ARM وحدة المعالجة المركزية رباعية Cortex-A17 -RK 3288 النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز

ذاكرة النظام	1 , SO-DIMM DDRIII فتحة * 4 دعم 1600 / * 1333 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	2GB DDRIII على متن 2 للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو 64 SSD ماساتا أعلى ، حتى 256 جيجابايت	دعم بطاقة ، eMMC جيجا بايت 16 بسعة 32 جيجا بايت TF
صوتي	Real Tek على متن الطائرة شريحة الصوت ALC662 ALC5640	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbps Realtek RTL8111F Lan Mini PCI-E مدمج في فتحة الدمج WiFi ودعم وحدة	م 10 ، RTL8201F م / 100 م 10 ، RTL8211E م / 100 م 1000 م للخيار
نظام التشغيل	مضمن ، Windows 7/8/10 ، WEPOS ، Linux	أندرويد 8.1
الماسح الضوئي	ماسح الباركود 640 * 480 CMOS 1D / 2D	
الذروة S	مكبر صوت 4 أوم 3 واط	
طابعة	طابعة حرارية 58/80 مم مع قاطع تلقائي	
الاتصال		
منفذ الإدخال / الإخراج و (J1900) الخارجي (RK3288)	1 * زر p زر	
	12V DC 1 * في جاك	
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية	
	5 * USB	
	غير متاح	1 * SIM بطاقة ، 1 * TF بطاقة (للخيار)
	لدرج النقد 1 * RJ11	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 1 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد والمدخلات ، محول 110-240 خرج DC12 V / 5A	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
آخر		
امتنال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	

المزيد من صور المنتجات المعروضة:









