

نظام POS بوصة أندوريد/ويندوز الكل في واحد الخدمة الذاتية 15.8

(ث/أ-1508-POS:م/ن)

تتميز المحطة بتصميم أنيق ونحيف للغاية، وتحتوي على اللوحة الأم لنظامي التشغيل POS شاشة عريضة OCOM كوحدات نمطية من VFD أو MSR العرض أوnd للاختيار، كما أنها سهلة التثبيت Windows 2 وIroid اختصار الثاني قبل العملاء. هذا النموذج مناسب جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي وله واجهات إدخال / إخراج غنية لتوصيلها بمزيد من الأجهزة الخارجية

سمات:



سلسلة إنتل سيلبرون و لوحة أندرويد للخيار؛

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128, هارد درايفر مساتا اس اس دي 64 جيجا

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

شاشة سطح مسطحة ومقاومة للماء/الخدش.

تخصيص

نموذج	ت-1508-POS	أ-1508-POS
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.8	pos شاشة 15.8 بوصة تعمل باللمس بنظام أندرويد
النسكن	البلاستيك والمعادن مجتمعة ABS	
لون	جسم الآلة باللون الأبيض بالكامل عادة	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.8 بوصة	

القرار	الوحدة IPS 1920*1080	
سطوع	شمعة/م 220-250	
زاوية العرض	الأفق: 178؛ عمودي: 178	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.8 و 15.6 بوصة بدون وظيفة اللمس، دقة 1080*1920 للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	للخيار Intel Core I3 / I5 4th جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية 2.0 Intel Celeron J6412	رباعية النواة بسرعة ARM Cortex-A17 -RK 3568 وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت (افتراضي) 8 جيجابايت للخيار، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1	للخيار 4GB DDR4، 4GB على متن 2
جهاز التخزين	بسرعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	جيجابايت موسعة TF 32 تدعم بطاقة eMMC، جيجابايت 16
صوتي	Real Tek ALC662 ALC5640 على متن شريحة الصوت	شريحة الصوت على متن الطائرة
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدعومة، وحدة PCI-E فتحة	للخيار RTL8211E م/100 م/1000 م RTL8201F، 10 م
نظام التشغيل	ويندوز 10/11	أندرويد 11
الماسح الضوئي	ماسح الباركود 640*480 CMOS 1D/2D	
مكبر الصوت	مكبر صوت 4 أوم 3 وات	
طابعة	طابعة حرارية مقاس 58/80 مم مزودة بقاطع ألي	
الاتصال		
المنفذ الإخراج/الإدخال (J6412 و RK3568)	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقابس * 12 1	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	يو أس بي *5	
	لا يوجد	1 * 1 فتحة بطاقة SIM، 1 * 1 فتحة بطاقة يجب تخصيص الوظيفة
	لدرج التقود * 1 RJ11	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكثيف %80-10%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف %90-10%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج	
سلك الطاقة	فيس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومناخ حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل	
آخر		
امتثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة	



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





الوثائق ذات الصلة:
[سائق 80 POS-1508](#)