

محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(أ POS-1513 واط 1513 -

سمات:



للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة
عالي السرعة للخيار؛ Rockchip RK3288 معالج
إي إم إم سي 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت للخيار؛
بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD، بسعة 64 جيجابايت Msata SSD القرص الصلب
لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛
الاختيارية المثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220 شاشة العميل إم إس آر و
شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش.

التطبيقات:

تقديم الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعك؛

بائع التجزئة: شارع الأعمال، البوتيك، المتجر متعدد الأقسام، محل مستحضرات التجميل، وصالون الحلاقة الراقى؛

الترفيه: ساونا، ومنتجج صحي، وملهى ليلي، ومنتزه ترفيهي، وكازينو، ونقطة بيع تذكرة اليانصيب؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والرصيف.

معامل

نموذج	واط POS-1513	أ POS-1513
اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس من سبائك الألومنيوم 15.1	
السكن	هيكل وقاعدة آلة مقشر سبائك الألومنيوم	

لون	آلة اللون الأسود بالكامل	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة	
دقة	1024*768	
سطوع	شمعة/م 250	
زاوية العرض	الأفق: 160؛ عمودي: 150	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي	
العرض الفرعي	شاشة 9.7 بوصة مع وظيفة اللمس	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD شاشة 20*2	
أداء		
اللوحة الأم	جيجا هرتز أو وحدة المعالجة 2.0 Intel Celeron J4125، للخيار Intel Core I3 / I5 4th المركزية	G، رباعية النواة 2.0 Rockchip RK3568، للخيار RK3288
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4، 4 SO-DIMM DDR4 فتحة * 1 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	للخيار DDR4 2GB، 4GB على متن
جهاز التخزين	بسة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	8GB، 16GB، 32GB EMMC للخيار
صوتي	Real Tek ALC662 على متن	Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت
لان	Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة	Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 b/g/n، 802.11 فاي واي دعم BT3.0/BT4.0 دعم
نظام التشغيل	Windows 10/11 دعم	حتى أندرويد 8.1
الاتصال		
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج (J4125/RK3568)	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	يو اس بي*4	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج J4125	15PIN D-sub VGA *1	
	للخيار RS 232 * 1 أو HDMI * 1	
	مخرج الخط*1، مدخل الميكروفون*1	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج RK3568	مخرج الصوت*1	
	TF * 1 منفذ بطاقة	
	لدرج النقود*1 RJ11	
	رس 1*232	
خيارات		
MSR	MSR الجانب الاختياري	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~80%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%	
طرد		
وزن	صافي 5.5 كجم، إجمالي 7.0 كجم	

حزمة مع رغوة داخل	ملي متر 440*290*425
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
آخر	
امثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة























POS MACHINE
Touch system



MEAS. L. 420MM x M. 270MM x A. 350MM

