

محطة Touch POS بوصة سبائك الألومنيوم 15.1

(POS -1513W & POS -1513A : م / ن)



و Intel Celeron لها شل سبائك ألومنيوم وقاعدة. يحتوي POS سلسلة محطة 1513 OCOM و Intel Core I Series CPU عن Option.it عرض، من السهل تثبيت 2اختصار الثاني عرض، MSR، VFD ا كوحداث وحدات. هذا النموذج مناسب للغاية للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ولديه واجهات / O غنية يتم توصيلها بأجهزة أكثر خارجية / O

سمات:

للخيار Intel Core I3 I5 و معالج Intel Celeron ل سلسلة

المعالج للخيار RK3288 عالية السرعة Rockchip

للخيار L EMMC 8GB / 16GB / 32GB

جيجابايت مقابل الخيار SSD 128GB 256، SSD 64GB، MSATA برنامج التشغيل الصلب ل

ل لوحة تعمل باللمس متعددة النقاط

عرض العملاء المثبتة على الغلاف الخلفي VFD220 و MSR اختياري LS

تور شقة وشاشة مقاومة للخدش مقاومة للخدش ل

تحديد:

نموذج	POS -1513W.	POS -1513A.
اسم	محطة Touch POS بوصة سبائك الألومنيوم 15.1	
الإسكان	سبائك الألومنيوم قذيفة آلة الجسم والقاعدة	

اللون	كامل آلة اللون الأسود	
عرض		
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1	
حلاية	1024 * 768.	
سطوع	250cd / م ² .	
عرض زاوية	.الأفق: 160؛ عمودي: 150.	
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة	
عرض فرعي	وظيفة المس W / O بوصة عرض 9.7	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 2 * 20 الخلفي للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 جيجا 3 / i3 هرتز عادة أو إنتل كور i5 وحدة المعالجة 4 المركزية الجيل للخيار	Rockchip Series RK3288، 1.8 وربعية النواة، للخيار RK3399
ذاكرة النظام	1 * SO-DIMM DDRIII Slot، Support1333 * / 1600 4 جيجابايت عادة، للخيار 2GB / 8GB	DDRIII 1GB، على متن للخيار 2GB، 4GB
جهاز التخزين	MSATA SSD 64GB أو Higer، 256 ما يصل إلى جيجابايت	Board8GB، 16GB، 32GB EMMC للخيار
صوتي	TEK على متن ريال ALC662	TEK على متن ريال رقاقة الصوت ALC5640
لان	10/100 ميغابايت، Realtek RTL8111F رقاقة LAN PCI- بنيت في فتحة ميني E، Wifi ودعم وحدة مضمنة	10/100 ميغابايت، REALTEK RTL8111F LAN دعم، رقاقة Wi-Fi 802.11b / g / n، الدعم BT3.0 / BT4.0
نظام التشغيل	Windows7 / 8/10، جزءا لينكس، POS لا يتجزأ من	Android 8.1 يصل إلى
اتصال		
خارجي ميناء الإدخال / الإخراج (J1900 / RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 4.	

خارجي I / O Port J1900	15pin D-Sub VGA * 1
	أو 232 * 1 روية للخيار 1 * HDMI
	خط الخروج * 1، ميكروفون في * 1
خارجي I / O Port RK3288	الصوت خارج * 1
	TF * 1 منفذ بطاقة
	للدراج النقدي * 1 RJ11
	RS 232 * 1
خيارات	
ثمرة	MSR. الجانب الاختياري.
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة العاملة	لا التكثيف 10% ~ 80%
تخزين الرطوبة	لا التكثيف 10% ~ 90%
طرد	
وزن	NET 5.5KG، 7.0 الإجمالي KG
حزمة مع رغوة الداخل	440 * 290 * 425mm
مستلزمات	
محول الطاقة	AC، فولت / 60-50 هرتز مدخلات الطاقة 110-240، محول الإخراج DC12V / 5A
سلك الطاقة	المملكة / EU / USA كابل الطاقة المكونات متوافقة مع المتحدة وغيرها حسب الطلب
آخر	
الالتزام	FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC